



INVERSORA

ARC 1250

VRD



1250

AMPERÍMETRO
DIGITAL

**ECONOMIA
DE ENERGIA**

INVERSORAS

**HOT
START**

PARTIDA QUENTE



SENSOR TÉRMICO

**SERV.
PESADOS**

**ARC
FORCE**



AJUSTE FINO
CORRENTE

MMA

SAW



GOIVAGEM

HsOLDAS 
técnicos em soldas

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	107,4 Kg
Faixa de regulação	113 a 1250 A
Fator de trabalho 220V	1250 A a 100%
Dimensões (L x C x A)	370mm x 820mm x 875mm
Tensão de alimentação	220V 3PH (+/- 15%) 380V 3PH (+/- 15%) 440V 3PH (+/- 15%)
Fator de potência	0,93
Consumo	69,6 kVA
Grau de proteção	IP 23S

CARACTERÍSTICAS

- Placas produzidas por robô, em SMD
- Ideal para serviços pesados
- Alto fator de trabalho - 1250 A a 100%
- Soldagem com eletrodos revestidos e processo de goivagem com eletrodos de carvão/grafite
- Arc Force: facilita a abertura do arco sem deixar o eletrodo colar na peça
- Hot Start: partida quente
- Ajuste fino da corrente
- Amperímetro digital e voltímetro digital
- Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)
- Funções preventivas contra superaquecimento da fonte

ITENS INCLUSOS



**PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ**

ITENS OPCIONAIS



**GARRA NEGATIVA
TIPO C (ATÉ 500 A)**



**TOCHA GRAFITE
1000 AMP**



**PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ**

EXTENSÃO INDICADA

4 x 16mm² até 10 metros

Imagens meramente ilustrativas