



INVERSORA

ARC 300 K



TENSÃO
90 Volts
VAZIO

300
AMPERÍMETRO
DIGITAL

220V 3PH
380V 3PH
440V 3PH
AUTOLINE

SENSOR TÉRMICO

PORTÁTIL

ECONOMIA
DE ENERGIA
INVERSORAS

ARC
FORCE

HsOLDAS
técnicos em soldas

INVERSORA ARC 300 K

220V / 380V / 440V Trif. - Cód. 21238

LINHA
ARC

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	8,8 kg
Faixa de regulagem	30 Amp. / 21,2V a 300 Amp. / 32V
Fator de trabalho 380V/440V	300 Amp. A 60% 191 Amp. A 100%
Fator de Trabalho 220V	220 Amp. a 30% - 156 Amp. a 60% - 121 Amp. a 100%
Eletrodo recomendado	1,60 a 5,00 mm
Dimensões máquina (L x C x A)	195mm x 335mm x 380mm
Tensão de alimentação	220V/380V/440V 3PH
Fator de potência	0,92
Consumo	16,2 kVA
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

Placas produzidas por robô, em SMD
Eletrodo revestido (MMA) e TIG DC com Lift Arc
Ajuste fino da corrente
Amperímetro digital
Alça de transporte
Tensão em vazio 90V (ideal para soldagem de eletrodos celulósicos e de baixa soldabilidade como o AWS e 6010)
V.R.D (Dispositivo Redutor de Voltagem): garante que a tensão em circuito aberto seja reduzida para um fator de segurança (abaixo de 32V), proporcionando maior proteção aos operadores e à rede elétrica
Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)

ITENS INCLUSOS



CABO OBRA - 3M
EM AÇO




CABO PORTA
ELETRODO - 3M



PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ

ITENS OPCIONAIS



REGULADOR DE
VAZÃO ARGÔNIO E
MISTURAS



TOCHA TIG 26V
CÓD. 7377



PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ

EXTENSÃO INDICADA

4 x 4mm² até 10 metros
4 x 6mm² de 10 a 20 metros

Imagens meramente ilustrativas