



INVERSORA

ARC 400 K



TENSÃO
90 Volts
VAZIO

400
AMPERÍMETRO
DIGITAL


V.R.D


SENSOR TÉRMICO


PORTÁTIL


ECONOMIA
DE ENERGIA
INVERSORAS

ARC
FORCE

HsOLDAS 
técnicos em soldas

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	11,32 kg
Faixa de regulagem	30 Amp. / 21,2V a 400 Amp. / 36V
Fator de trabalho 380V	400 Amp. a 40% - 283 Amp. a 60% - 253 Amp. a 100%
Fator de Trabalho 220V	250 Amp. a 40% - 177 Amp. a 60% - 158 Amp. a 100%
Eletrodo recomendado	1,60 a 5,00 mm
Dimensões máquina (L x C x A)	220mm x 375mm x 400mm
Tensão de alimentação	220V/380V/440V 3PH
Fator de potência	0,92
Consumo	18,2 kVA
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

Placas produzidas por robô, em SMD

Eletrodo revestido (MMA) e TIG DC com Lift Arc

Ajuste fino da corrente

Amperímetro digital

Alça de transporte

Tensão em vazio 90V (ideal para soldagem de eletrodos celulósicos e de baixa soldabilidade como o AWS e 6010)

V.R.D (Dispositivo Redutor de Voltagem): garante que a tensão em circuito aberto seja reduzida para um fator de segurança (abaixo de 32V), proporcionando maior proteção aos operadores e à rede elétrica

Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)

ITENS INCLUSOS



CABO OBRA - 3M
EM AÇO




CABO PORTA
ELETRODO - 3M



PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ

ITENS OPCIONAIS



REGULADOR DE
VAZÃO ARGÔNIO E
MISTURAS



TOCHA TIG 26V
CÓD. 7377



PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ

EXTENSÃO INDICADA

4 x 4mm² até 10 metros
4 x 6mm² de 10 a 20 metros