

INVERSORA ARCO SUBMERSO

MZ 1250 KG



1250
AMPERÍMETRO
DIGITAL

**ECONOMIA
DE ENERGIA**
INVERSORAS

SENSOR TÉRMICO

**SERV. EXTRA
PESADOS**
INOX | AÇO
CARBONO

**4 ROLDANAS
TRAÇÃO**

HsOLDAS
técnicos em soldas

ARCO SUBMERSO

MZ 1250 KG

380V/440V Trif. - Cód. 21857

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	97,6 Kg
Faixa de regulação	80 a 1250 Amp.
Fator de tensão	23,2 a 44V
Fator de trabalho	1250 Amp. a 60% 968 Amp. 100%
Diâmetro do arame recomendado	2,40 a 6,00 mm
Dimensões máquina (L x C x A)	380mm x 670mm x 960mm
Tensão de alimentação	380V/440V Trif. (+/- 10%) 50/60 Hz
Fator de potência	0,93
Consumo	76 kVA
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

Soldagem pelo processo arco submerso (SAW) com fonte de energia com tecnologia inversora

Placas produzidas por robô, em SMD

Painel de controle integrado ao carro

Deslocamento automático e ajustável sobre os trilhos

ARC Force e indutância

Ajuste fino da corrente

Amperímetro, voltímetro e ajuste da velocidade digitais

Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)

ITENS INCLUSOS



PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ

ITENS OPCIONAIS



PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ

EXTENSÃO INDICADA

4 x 16mm² até 10 metros

TRATOR MZ 1250 KG
CÓD. 21858



Imagens meramente ilustrativas