



INVERSORA PLASMA

CUT 45 PRO



INVERSORA PLASMA

CUT 45 PRO

220V Mono - Cód. 21855

LINHA
CUT

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	5,9 kg
Faixa de regulação	20 a 45 Amp.
Fator de trabalho	45 Amp. A 25% 35 Amp. A 40%
Dimensões máquina (L x C x A)	165mm x 420mm x 295mm
Tensão de alimentação	220V 1PH (+/- 10%)
Capacidade de corte	Corte: 15mm Separação: 19mm
Fator de potência	0,92
Consumo	7,48 kVA
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

Fonte inversora de corte plasma

Placas produzidas por robô, em SMD

Ajuste fino da corrente

Abertura e arco por arco-piloto

Ajuste de pós vazão de gás

Seleção de 2T/4T

Seleção de modo (corte, corte de chapa expandida e goivagem)

Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)

Sensor de pressão de ar (bloqueia a máquina em caso de baixa pressão de ar comprimido)

Sensor de consumíveis da tocha (bloqueia a máquina em caso do equipamento ser ligado sem os consumíveis da tocha)

Ajuste da pressão de ar por meio de regulador embutido

ITENS INCLUSOS



CABO OBRA - 3M
EM AÇO



PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ

ITENS OPCIONAIS



CONJUNTO
DE FILTRO
COALESCENTE



TOCHA PLASMA IPT
45 - 4M - Cód. 21579



PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ

EXTENSÃO INDICADA

3 x 4mm² até 10 metros
3 x 6mm² de 10 a 20 metros

INDICAÇÃO AR

Compressor: 20 pés
Mangueira de 3/8"
Pressão dinâmica: 4 a 5 bar

Imagens meramente ilustrativas