



INVERSORA PLASMA

# CUT 60 PRO



# INVERSORA PLASMA

## CUT 60 PRO

220V/380V Trif. - Cód. 21856

LINHA  
CUT

### DADOS TÉCNICOS

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Peso máquina                  | 17,4 Kg                          |
| Faixa de regulação            | 30 Amp. / 92V - 60 Amp. / 104V   |
| Fator de trabalho             | 60 Amp. a 40%<br>38 Amp. a 100%  |
| Dimensões máquina (L x C x A) | 255mm x 525mm x 440mm            |
| Tensão de alimentação         | 380V 3PH (+/- 10%)               |
| Capacidade de corte           | Corte: 17 mm<br>Separação: 22 mm |
| Fator de potência             | 0,92                             |
| Consumo                       | 16,72 kVA                        |
| Grau de proteção              | IP 21S                           |

### CARACTERÍSTICAS

Fonte inversora de corte plasma  
Placas produzidas por robô, em SMD  
Ajuste fino da corrente  
Ajuste fino de pós-gás  
Abertura de arco por alta frequência  
Chave teste de ar  
Seleção 2T/4T  
Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)

### ITENS INCLUSOS



CABO OBRA - 3M  
EM AÇO



PLACAS EM SMD,  
PRODUZIDAS POR  
ROBÔ

### ITENS OPCIONAIS



CONJUNTO  
DE FILTRO  
COALESCENTE



TOCHA PLASMA  
LT101 - 6M (CÓD.  
6344)



PLACAS  
ELETRÔNICAS  
ISOLADAS COM  
VERNIZ

### EXTENSÃO INDICADA

4 x 4mm<sup>2</sup> até 10 metros  
4 x 6mm<sup>2</sup> de 10 a 20 metros

### INDICAÇÃO AR

Compressor: 20 pés  
Mangueira de 1/2"  
Pressão dinâmica: 5 a 7 bar

Imagens meramente ilustrativas