



INVERSORA

MIG 300 KT

MONOFÁSICA



ALTO FATOR
300 Amp. a 100%
TRABALHO

300
AMPERÍMETRO
DIGITAL


AJUSTE FINO
CORRENTE


**ECONOMIA
DE ENERGIA**
INVERSORAS


INDUTÂNCIA/
POUCO RESPINGO


SENSOR TÉRMICO


2T/4T TOQUES

HsOLDAS 
técnicos em soldas

INVERSORA

MIG 300 KT

MONOFÁSICA

220V Mono. - Cód. 22230

LINHA
MIG

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	37,4 Kg
Faixa de regulagem	20 A a 15V / 250 A a 26,5V
Fator de trabalho	300 Amp. a 100%
Diâmetro do arame recomendado	0,8 a 1 mm
Dimensões (L x C x A)	420mm x 900mm x 750mm
Tensão de alimentação	220V 1PH (monofásica)
Fator de potência	0,92
Consumo	11,8 kVa
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

Multiprocessos MIG/MAG, TIG DC sem HF e MMA
Placas produzidas por robô, em SMD
Ajuste fino da corrente e tensão
Ajuste eletrônico de indutância: diminui a incidência de respingos
Alimentador de arame interno com 4 roldanas
Função 2T/4T toques do gatilho
Seleção de diâmetro de arame e gás
Avanço manual do arame
Amperímetro e voltímetro digital
Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)
Mudança de tensão automática

ITENS INCLUSOS



CABO OBRA - 3M
COM GARRA DE
AÇO



PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ

ITENS OPCIONAIS



REGULADOR DE
VAZÃO ARGÔNIO E
MISTURAS



TOCHA TIG 26V
CÓD. 7377



TOCHA MIG H
SOLDAS M3
3M (CÓD. 8375)
5M (CÓD. 8376)



CABO PORTA
ELETRODO - 3M



PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ

EXTENSÃO INDICADA

4 x 4mm² até 10 metros
4 x 6mm² de 10 a 20 metros

Imagens meramente ilustrativas