



INVERSORA

MIG 350 KT



ALTO FATOR 350 Amp. a 60% TRABALHO	350 AMPERÍMETRO DIGITAL	 AJUSTE FINO CORRENTE	 ECONOMIA DE ENERGIA INVERSORAS
 INDUTÂNCIA/ POUCO RESPINGO	 SENSOR TÉRMICO	 2T/4T TOQUES	

INVERSORA MIG 350 KT

220V / 380V Trif. - Cód. 21853

LINHA
MIG

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	39,4 Kg
Faixa de regulagem	MIG: 40 Amp. /16V a 350 Amp. / 31,5V MMA: 40 Amp. /21,6V a 310 Amp. / 32,4V
Fator de trabalho (380V)	350 Amp. a 60% 271 Amp. a 100%
Fator de trabalho (220V)	230 Amp. a 100%
Diâmetro do arame recomendado	0,80 a 1,20 mm
Dimensões (L x C x A)	420mm x 900mm x 750mm
Tensão de alimentação	220V/380V 3 PH
Fator de potência	0,92
Consumo	18,4 kVA
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

Multiprocessos MIG/MAG, TIG DC se HF e MMA
Placas produzidas por robô, em SMD
Ajuste fino de corrente e tensão
Ajuste eletrônico de indutância: diminui a incidência de respingos
Alimentador de arame interno com 4 roldanas
Função 2T/4T toques do gatilho
Seleção de diâmetro de arame e gás
Avanço manual do arame
Amperímetro e voltímetro digital
Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)
Mudança de tensão automática

ITENS INCLUSOS



CABO OBRA - 3M
COM GARRA DE
AÇO



PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ

ITENS OPCIONAIS



REGULADOR DE
VAZÃO ARGÔNIO E
MISTURAS



TOCHA TIG 26V
CÓD. 7377



TOCHA MIG H
SOLDAS M4
3M - CÓD. 21379
5M - CÓD. 21380



CABO PORTA
ELETRODO - 3M



PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ

EXTENSÃO INDICADA

4 x 4mm² até 10 metros
4 x 6mm² de 10 a 20 metros

Imagens meramente ilustrativas