



INVERSORA

MIG 400 KT



ALTO FATOR 400 Amp. a 60% TRABALHO	400 AMPERÍMETRO DIGITAL	 AJUSTE FINO CORRENTE	 ECONOMIA DE ENERGIA INVERSORAS
 INDUTÂNCIA/ POUCO RESPINGO	 SENSOR TÉRMICO	 2T/4T TOQUES	

HsOLDAS
técnicos em soldas

INVERSORA MIG 400 KT

220V / 380V / 440 V Trif. - Cód. 22271

LINHA
MIG

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	40 Kg
Faixa de regulação (220V 3PH)	20 A / 15V a 240 A / 26V
Faixa de regulação (380/440 V 3PH)	20 A / 15 V a 400 A / 34 V
Fator de trabalho (380/440 V)	400 A a 60% 310 A a 100%
Fator de trabalho (220V)	240 A a 100%
Diâmetro do arame recomendado	0,80 a 1,20 mm
Dimensões (L x C x A)	440mm x 740mm x 870mm
Tensão de alimentação	220/380/440 V Trifásico
Fator de potência	0,92
Consumo	15,7 kVA
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

Multiprocessos MIG/MAG, TIG DC sem HF e MMA
Placas produzidas por robô, em SMD
Ajuste fino de corrente e tensão
Ajuste eletrônico de indutância: diminui a incidência de respingos
Alimentador de arame interno com 4 roldanas
Função 2T/4T toques do gatilho
Seleção de diâmetro de arame e gás
Avanço manual do arame
Amperímetro e voltímetro digital
Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)
Mudança de tensão automática

ITENS INCLUSOS




CABO OBRA - 3M
COM GARRA DE
AÇO



PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ

ITENS OPCIONAIS



REGULADOR DE
VAZÃO ARGÔNIO E
MISTURAS



TOCHA TIG 26V
CÓD. 7377



TOCHA MIG H
SOLDAS M4
3M - CÓD. 21379
5M - CÓD. 21380



CABO PORTA
ELETRODO - 3M



PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ

EXTENSÃO INDICADA

4 x 4mm² até 10 metros
4 x 6mm² de 10 a 20 metros

Imagens meramente ilustrativas