



INVERSORA

MIG/MMA 250

COMPACTA



ALTO FATOR
250 Amp. a 60%
TRABALHO

250
AMPERÍMETRO
DIGITAL

**ECONOMIA
DE ENERGIA**
INVERSORAS

**INDUTÂNCIA/
POUCO RESPINGO**

BURN BACK

PORTÁTIL

SENSOR TÉRMICO

**MIG
TIG
ELETRODO**
MULTIPROCESSO

2T/4T TOQUES

HsOLDAS 
técnicos em soldas

INVERSORA
MIG/MMA 250
COMPACTA

220V Mono. - Cód. 3980

LINHA
MIG

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	27,8 kg
Faixa de regulação	50 Amp. a 16,5V 250 Amp. a 26,5V
Fator de trabalho 220V	250 Amp. a 60% 194 Amp. a 100%
Eletrodo recomendado	1,6 a 4,0mm
Diâmetro do arame recomendado	0,6 a 1,0mm
Dimensões máquina (L x C x A)	280mm x 630mm x 620mm
Tensão de alimentação	220V Mono. (+/- 15% - 50/60 Hz)
Fator de potência	0,93
Consumo	8,2 kVA
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

- Multiprocesso MIG/MAG, TIG DC sem HF e MMA
- Placas produzidas por robô, em SMD
- Ajuste eletrônico de indutância: diminui a incidência de respingos
- Permite ajuste mesmo com arco aberto
- Alimentador de arame interno com 2 roldanas
- Plastic Case para proteção do arame compatível com rolos de arames de 5 e 15 Kg (270mm)
- Função 2T/4T toques do gatilho
- Avanço manual do arame
- Ajuste fino de corrente (A) e tensão (V)
- Amperímetro e voltímetro digital
- Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)

ITENS INCLUSOS



CABO OBRA - 3M
GARRA LATÃO
INJETADO



PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ

ITENS OPCIONAIS



REGULADOR DE
VAZÃO ARGÔNIO E
MISTURAS



TOCHA TIG 26V
(CÓDIGO 7377)



TOCHA MIG 3 OU 5M
(CÓDIGOS 8627 E
8568)



CABO PORTA
ELETRODO - 3M



PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ

EXTENSÃO INDICADA

4 x 4mm² até 10 metros
4 x 6mm² de 10 a 20 metros

Imagens meramente ilustrativas