



INVERSORA

MIG/MMA 280 Y

MONO.



ALTO FATOR
250 Amp. a 60%
TRABALHO

250

AMPERÍMETRO
DIGITAL

**ECONOMIA
DE ENERGIA**

INVERSORAS

**MIG
TIG
ELETRODO**

MULTIPROCESSO

**4 ROLDANAS
ENGRENADAS**

**INDUTÂNCIA/
POUCO RESPINGO**



AJUSTE FINO
CORRENTE



SENSOR TÉRMICO



BURN BACK



2T/4T TOQUES

HsOLDAS

técnicos em soldas

INVERSORA

MIG/MMA 280 Y

MONO.

220V Mono. - Cód. 8940

LINHA
MIG

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	52,9 Kg
Faixa de regulagem	50 a 250 Amp.
Fator ajuste de tensão	16,5 a 28V
Fator de trabalho 220V	250 Amp. a 60% 194 Amp. a 100%
Diâmetro do arame recomendado	0,6 a 1,0mm
Dimensões máquina (L x C x A)	470mm x 1050mm x 730mm
Tensão de alimentação	220V Mono. 1PH (+/- 15% - 50/60 Hz)
Fator de potência	0,93
Consumo	8,2 kVA
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

Multiprocesso MIG/MAG, TIF DC sem HF e MMA
Placas produzidas por robô, em SMD
Ajuste eletrônico de indutância: diminui a incidência de respingos
Permite ajuste mesmo com arco aberto
Alimentador de arame interno com 4 roldanas
Avanço manual do arame
Ajuste fino de corrente (A) e tensão (V)
Amperímetro e voltímetro digital
Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)
Controle Burn Back
Função 2T/4T toques do gatilho

ITENS INCLUSOS



CABO OBRA - 3M
GARRA LATÃO
INJETADO



PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ

ITENS OPCIONAIS



REGULADOR DE
VAZÃO ARGÔNIO E
MISTURAS



TOCHA MIG 3 OU 5M
(CÓDIGOS 8627 E
8568)



TOCHA TIG 26V
CÓD. 7377



CABO PORTA
ELETRÓDO - 3M



PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ

EXTENSÃO INDICADA

3 x 4mm² até 10 metros
3 x 6mm² de 10 a 20 metros

Imagens meramente ilustrativas