



INVERSORA

MIG PM 500 PT

PULSADA



ALTO FATOR

500 Amp. a 60%

TRABALHO

PULSADA

HsOLDAS 
técnicos em soldas

INVERSORA

MIG PM 500 PT

PULSADA

220V/380V/440V Trif. - Cód. 8547

LINHA
MIG

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	130 Kg
Faixa de regulagem	50 a 500 Amp.
Faixa de ajuste de tensão	17 a 39V
Fator de trabalho	500 Amp. a 60% 390 Amp. a 100%
Diâmetro do arame recomendado	0,8 a 1,2mm (Ideal para aço inox)
Dimensões máquina (L x C x A)	520mm x 1150mm x 1520mm
Tensão de alimentação	220V/380V/440V Trif. (+/- 15%) 50/60 Hz
Fator de potência	0,93
Consumo	25 kVA
Grau de proteção	IP23

CARACTERÍSTICAS

Fonte inversora sinérgica e pulsada
Multiprocesso MIG Pulsada, MIG/MAG, TIG DC com Lift Arc e MMA
Soldagem de ligas de aço inox e aço carbono no processo MIG Pulsado sem respingos
Placas produzidas por robô, em SMD
Alimentador de arame com 4 roldanas engrenadas
Plastic Case para proteção do rolo de arame
Salva até 10 programas na memória
Memoriza o último parâmetro aplicado
Pré-ajuste a partir do material de base
Ajuste do comprimento de arco
Ajuste do avanço inicial do arame (soft-start)
Ajuste fino da corrente e tensão
Permite ajuste mesmo com o arco aberto
Amperímetro e voltímetro digital na fonte e no cabeçote
Ajuste eletrônico de indutância (positivo e negativo)
Função 2T/4T toques do gatilho
Avanço manual no arame
Função teste gás
Permite regulagem na fonte e no cabeçote (remoto)
Ajuste de Burn Back
Função spot-time (ponto)
Rampa de subida e descida na função TIG
Pré e pós-gás
Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)
VRD (Dispositivo Redutor de Voltagem): reduz a tensão de circuito aberto para níveis seguros (<32V), protegendo contra choques elétricos.

ITENS INCLUSOS

CABO OBRA - 3M
GARRA LATÃO
INJETADOPLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ

ITENS OPCIONAIS

REGULADOR DE
VAZÃO ARGÔNIO E
MISTURASTOCHA TIG 26
(CÓDIGO 7377)TOCHA MIG
REFRIGERADA 7W
3 OU 5M (CÓDIGOS
8573 E 8543)CABO PORTA
ELETRODO - 3MPLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ

EXTENSÃO INDICADA

4 x 6mm² até 10 metros
4 x 10mm² de 10 a 20 metros

Hsoldas
técnicos em soldas
H Soldas Máquinas LTDA | Blumenau - SC - Brasil
+55 (47) 3334-8600 | hsoldas.com.br

Imagens meramente ilustrativas