



INVERSORA

TIG 200

BIVOLT



200 AMPERÍMETRO DIGITAL	TIG DC ELETRODO MMA	 TIG COM ALTA FREQUÊNCIA	 ECONOMIA DE ENERGIA INVERSORAS
 PORTÁTIL	 2T/4T TOQUES	 PÓS VAZÃO GÁS	 RAMPA DESCIDA

HsOLDAS
técnicos em soldas

INVERSORA
TIG 200
BIVOLT

110/220V Mono. - Cód. 8512

LINHA
TIG

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	11,6 Kg
Faixa de regulação	10 a 180 Amp.
Fator de trabalho 220V	180 Amp. a 60% / 139 Amp. a 100%
Fator de trabalho 110V	160 Amp. a 60% / 123 Amp. a 100%
Eletrodo Recomendado	1,60 a 3,25 mm
Dimensões máquina (L x C x A)	210mm x 450mm x 370mm
Tensão de alimentação	110/220V (+/- 10%) 60 Hz
Fator de potência	0,93
Consumo	3,9 kVA
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

Ideal para serviços leves

Placas produzidas por robô, em SMD

TIG DC com abertura de arco por HF (alta frequência) e eletrodo revestido (MMA)

Função 2T/4T toques do gatilho

Rampa de descida

Pós vazão de gás

Amperímetro digital

Ajuste fino da corrente

Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)

ITENS INCLUSOS



CABO OBRA - 3M
EM AÇO



PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ


ITENS OPCIONAIS



REGULADOR DE
VAZÃO ARGÔNIO E
MISTURAS



TOCHA TIG 26 3,5M
(CÓD. 21443 / 7445)



CABO PORTA
ELETRODO - 3M



PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ

EXTENSÃO INDICADA

3 x 4mm² até 10 metros
3 x 6mm² de 10 a 20 metros

Imagens meramente ilustrativas