



INVERSORA

TIG 200 P

DIGITAL



200

AMPERÍMETRO
DIGITAL

TIG DC

ELETRODO MMA



TIG COM
ALTA FREQUÊNCIA

**ECONOMIA
DE ENERGIA**

INVERSORAS

M/10

PROGRAMAS MEMÓRIA



PORTÁTIL



2T/4T TOQUES



PRÉ / PÓS
VAZÃO GÁS



RAMPA
SUBIDA / DESCIDA



TIG PULSADA

HsOLDAS 
técnicos em soldas

INVERSORA
TIG 200 P
DIGITAL

220V Mono. - Cód. 6399

LINHA
TIG

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	10,2 Kg
Faixa de regulação	10 a 200 Amp.
Fator de trabalho	200 Amp. a 60% 155 Amp. a 100%
Eletrodo Recomendado	1,60 a 4mm
Dimensões máquina (L x C x A)	160mm x 440mm x 305mm
Tensão de alimentação	220V Mono. (+/- 15%) 50/60 Hz
Fator de potência	0,93
Consumo	4,5 kVA
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

Salva até 10 programas na memória
Placas produzidas por robô, em SMD
TIG DC com abertura de arco por HF (alta frequência) e eletrodo revestido (MMA)
Regulagens totalmente digitais
Função 2T/4T toques do gatilho
Rampa de subida e de descida (0 a 10s)
Pré (0 a 2s) e pós (0 a 10s) vazão de gás
Corrente inicial e final de soldagem
Arco pulsado com ajuste de frequência (de 0,1 até 200 Hz), altura e largura de pulso
Ajuste fino da corrente
Amperímetro digital
Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)

ITENS INCLUSOS



CABO OBRA - 3M
GARRA LATÃO
INJETADO



PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ

ITENS OPCIONAIS



REGULADOR DE
VAZÃO ARGÔNIO E
MISTURAS



TOCHA TIG 26 3,5M
(CÓD. 21442 / 7568)



CABO PORTA
ELETRODO - 3M



PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ

EXTENSÃO INDICADA

3 x 4mm² até 10 metros
3 x 6mm² de 10 a 20 metros

Imagens meramente ilustrativas