

INVERSORA



TIG 205 PRO AC/DC



205

AMPERÍMETRO
DIGITAL

TIG AC/DC

ELETRODO MMA



TIG COM
ALTA FREQUÊNCIA



PORTÁTIL

**ECONOMIA
DE ENERGIA**

INVERSORAS

**SERV.
LEVE**

INOX | ALUM.



2T/4T TOQUES



PRÉ / PÓS
VAZÃO GÁS



RAMPA
SUBIDA / DESCIDA



TIG PULSADA

HsOLDAS 
técnicos em soldas

INVERSORA

TIG 205 PRO AC/DC

220V - Cód. 21850

LINHA
TIG

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	8,2 Kg
Faixa de regulagem	TIG: 10 a 200 Amp. MMA: 20 a 180 Amp.
Fator de trabalho	205 Amp. a 30% 112 Amp. a 100%
Dimensões máquina (L x C x A)	190mm x 445mm x 355mm
Tensão de alimentação	220V 1PH (+/- 15%) 50/60 Hz
Fator de potência	0,92
Consumo	9,24 kVA
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

- Possibilita soldagem (AC) e aço inox (DC) e demais ligas
- Placas produzidas por robô, em SMD
- TIG AC e DC com abertura de arco por HF (alta frequência) ou eletrodo revestido (MMA)
- Função 2T/4T (ação dos toques do gatilho)
- Função V.R.D em MMA
- Rampa de subida e descida
- Ajuste de corrente inicial e corrente final
- Pré e pós vazão de gás
- Arco pulsado com ajuste de frequência e largura de pulso (máximo 200 Hz)
- Função balanço para limpeza e quebra do óxido em soldagem AC
- Ajuste da frequência da onda AC (30 a 100 Hz)
- Ajuste fino da corrente
- Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)
- Possibilidade uso com unidade de refrigeração para tocha
- Possibilita uso de tocha com potenciômetro ou pedal de acionamento e ajuste de corrente

ITENS INCLUSOS



CABO OBRA - 3M
EM AÇO



PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ

ITENS OPCIONAIS



REGULADOR DE
VAZÃO ARGÔNIO E
MISTURAS



TOCHA TIG 26V
CÓD. 21443 / 7445
*Solicitar ajuste do plug
de acionamento



PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ

EXTENSÃO INDICADA

3 x 2,5mm² até 10 metros
3 x 4mm² de 10 a 20 metros

Imagens meramente ilustrativas