



INVERSORA

TIG 250 P

DIGITAL



250

AMPERÍMETRO
DIGITAL

TIG DC

ELETRODO MMA



TIG COM
ALTA FREQUÊNCIA



INVERSORAS

M/10

PROGRAMAS MEMÓRIA

refrigerada / água



REFRIGERADAS



PORTÁTIL



2T/4T TOQUES



PRÉ / PÓS
VAZÃO GÁS



RAMPA
SUBIDA / DESCIDA



TIG PULSADA

HsOLDAS 
técnicos em soldas

INVERSORA
TIG 250 P
DIGITAL

220V Mono. - Cód. 9095

LINHA
TIG

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	18,7 Kg
Faixa de regulação	10 a 230 Amp.
Fator de trabalho	230 Amp. a 60% 178 Amp. a 100%
Eletrodo Recomendado	1,60 a 4mm
Dimensões máquina (L x C x A)	220mm x 560mm x 390mm
Tensão de alimentação	220V Mono. (+/- 15%) 50/60 Hz
Fator de potência	0,93
Consumo	7 kVA
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

Salva até 10 programas na memória
Placas produzidas por robô, em SMD
TIG DC com abertura de arco por HF (alta frequência) e eletrodo revestido (MMA)
Regulagens totalmente digitais
Função 2T/4T toques do gatilho
Rampa de subida e de descida (0 a 10s)
Pré (0 a 2s) e pós (0 a 10s) vazão de gás
Corrente inicial e final de soldagem
Arco pulsado com ajuste de frequência (de 0,1 até 200 Hz), altura e largura de pulso
Ajuste fino da corrente
Amperímetro digital
Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)

ITENS INCLUSOS



CABO OBRA - 3M
GARRA LATÃO
INJETADO



PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ

ITENS OPCIONAIS



REGULADOR DE
VAZÃO ARGÔNIO E
MISTURAS



TOCHA TIG 26 3,5M
(CÓD. 21442 / 7568)



TOCHA TIG
REFRIGERADA 18 -
3,5 OU 5M (CÓDIGO
7457 / 9278)



UNIDADE DE
REFRIGERAÇÃO



TROLLEY CARRINHO
DE TRANSPORTE



PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ

EXTENSÃO INDICADA

3 x 4mm² até 10 metros
3 x 6mm² de 10 a 20 metros

Imagens meramente ilustrativas