LINHA **TIG**

INVERSORA

# TIG 400P DC




*A garantia de 2 anos vale para máquinas com placas eletrônicas isoladas, sendo total no primeiro ano e apenas para peças no segundo ano. Custos de mão de obra não estão inclusos.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **400** AMPERÍMETRO DIGITAL | **TIG DC** ELETRODO MMA | ECONOMIA DE ENERGIA INVERSORAS | refrigerada / água REFRIGERADAS |
| TIG PULSADA | RAMPA SUBIDA / DESCIDA | PRÉ / PÓS VAZÃO GÁS | **SERV. PESADOS** INOX |

HSOLDAS

*técnicos em soldas*

INVERSORA

# TIG 300P DC

220V/380V/440V Trif. - **Cód. 22299**

LINHA **TIG**

## DADOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Peso máquina | **82 Kg** |
| Faixa de regulagem | **20 A a 10,8 V / 400 A a 26 V** |
| Fator de trabalho 220V | **350 A a 60%**<br>**270 A a 100%** |
| Fator de trabalho 380 V/440 V | **400 A a 60%**<br>**308 A a 100%** |
| Eletrodo recomendado | **1,60 a 5mm** |
| Dimensões máquina (L x C x A) | **470 x 1040 x 1470 mm** |
| Tensão de alimentação | **280V/380V/440V Trif. (+/- 15%)** |
| Fator de potência | **0,93** |
| Consumo | **13,1 kVA** |
| Grau de proteção | **IP 21S** |

## CARACTERÍSTICAS

- Placas produzidas por robô, em SMD
- TIG DC pulsada com abertura de arco por HF e MMA
- Função 2T/4T toques do gatilho
- Rampa de descida
- Pré e pós vazão de gás
- Corrente inicial e final de soldagem
- Arco pulsado com ajuste de frequência (até 200Hz), altura e largura de pulso
- Arc Force: facilita a abertura do arco sem deixar o eletrodo colar na peça
- Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)
- Suporte para acionamento remoto (pedal ou gatilho com controle de corrente)
- Unidade de refrigeração integrada

## ITENS INCLUSOS



CABO OBRA - 3M GARRA LATÃO INJETADO




PLACAS EM SMD, PRODUZIDAS POR ROBÔ

## ITENS OPCIONAIS



REGULADOR DE VAZÃO ARGÔNIO E MISTURAS



CABO PORTA ELETRODO - 3M



TOCHA TIG REFRIGERADA XCT 400W 3,5M (CÓD. 7773)



PEDAL



CARRINHO TROLLEY (CÓD. 7441)



UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO (CÓD. 7976)




PLACAS ELETRÔNICAS ISOLADAS COM VERNIZ

## EXTENSÃO INDICADA

4 x 6mm² até 10 metros
4 x 10mm² de 10 a 20 metros

Imagens meramente ilustrativas

HSOLDAS
técnicos em soldas

H Soldas Máquinas LTDA | Blumenau - SC - Brasil
+55 (47) 3334-8600 | hsoldas.com.br

Fabricado em RPC