



INVERSORA

TIG 500 P DC



*A garantia de 2 anos vale para máquinas com placas eletrônicas isoladas, sendo total no primeiro ano e apenas para peças no segundo ano. Custos de mão de obra não estão incluídos.

500 AMPERÍMETRO DIGITAL	ECONOMIA DE ENERGIA INVERSORAS	TIG DC ELETRODO MMA	 PRÉ / PÓS VAZÃO GÁS
 TIG PULSADA	 RAMPA SUBIDA / DESCIDA	SERV. PESADOS INOX	 refrigerada / água REFRIGERADAS

HsOLDAS
técnicos em soldas

INVERSORA TIG 500 P DC

220V/380V/440V Trif. - Cód. 8267

LINHA
TIG

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	82 Kg
Faixa de regulação	20 A / 10,8V a 500 A / 30V
Fator de trabalho	500 A a 60% 385 A a 100%
Dimensões máquina (L x C x A)	470mm x 1040mm x 1470mm
Tensão de alimentação	280V/380V/440V Trif. (+/- 15%)
Fator de potência	0,93
Consumo	18,8 kVA
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

Placas produzidas por robô, em SMD

TIG DC pulsada com abertura de arco por HF e MMA

Função 2T/4T toques do gatilho

Rampa de descida

Pré e pós vazão de gás

Corrente inicial e final de soldagem

Arco pulsado com ajuste de frequência (até 200Hz), altura e largura de pulso

Arc Force: facilita a abertura do arco sem deixar o eletrodo colar na peça

Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)

Suporte para acionamento remoto (pedal ou gatilho com controle de corrente)

Unidade de refrigeração integrada

ITENS INCLUSOS



CABO OBRA - 3M
GARRA LATÃO
INJETADO




UNIDADE DE
REFRIGERAÇÃO



PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ

ITENS OPCIONAIS



REGULADOR DE
VAZÃO ARGÔNIO E
MISTURAS



TOCHA TIG
REFRIGERADA XCT
400W 3,5M
(CÓD. 7773)



PEDAL



CABO PORTA
ELETRODO - 3M



PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ

EXTENSÃO INDICADA

4 x 6mm² até 10 metros
4 x 10mm² de 10 a 20 metros

Imagens meramente ilustrativas