



INVERSORA

TIG WSME 200 P

AC/DC PULSADA



200 AMPERÍMETRO DIGITAL	TIG AC/DC ELETRODO MMA	↑↑↓ 2T/4T TOQUES	ECONOMIA DE ENERGIA INVERSORAS	PORTÁTIL
HF TIG COM ALTA FREQUÊNCIA	TIG PULSADA	PRÉ / PÓS VAZÃO GÁS	RAMPA DESCIDA	SERV. LEVE INOX ALUM.

INVERSORA

TIG WSME 200 P

AC/DC PULSADA

220V Mono. - Cód. 4256

LINHA
TIG

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	25 Kg
Faixa de regulação	10 a 200 Amp.
Fator de trabalho	200 Amp. a 60% 155 Amp. a 100%
Eletrodo recomendado	1,6 a 3,25mm
Dimensões máquina (L x C x A)	330mm x 520mm x 370mm
Tensão de alimentação	220V Mono. (+/- 15%) 50/60 Hz
Fator de potência	0,93
Consumo	4,6 kVA
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

Possibilita soldagem de alumínio (AC) e aço inox (DC) e demais ligas

Placas produzidas por robô, em SMD

TIG AC e DC com abertura de arco por HF (alta frequência) e eletrodo revestido (MMA)

Função 2T/4T toques do gatilho

Rampa de descida

Pré e pós vazão de gás

Arco pulsado com ajuste de frequência (até 200 Hz), altura e largura de pulso

Função balanço para limpeza e quebra de óxido em soldagens de alumínio

Arc Force: facilita a abertura do arco sem deixar o eletrodo colar na peça

Ajuste fino da corrente

Amperímetro digital

Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)

Suporte para acionamento remoto (pedal ou gatilho com controle de corrente)

Possibilita uso com unidade de refrigeração para tocha

EXTENSÃO INDICADA

3 x 4mm² até 10 metros
3 x 6mm² de 10 a 20 metros

ITENS INCLUSOS



CABO OBRA - 3M
GARRA LATÃO
INJETADO



PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ


ITENS OPCIONAIS



REGULADOR DE
VAZÃO ARGÔNIO E
MISTURAS



TOCHA TIG 26 3,5M
(CÓD. 21442 / 7568)



TOCHA TIG 18
REFRIGERADA -
3,5M OU 5M (CÓD.
21441 / 7457 E 9278)




UNIDADE DE
REFRIGERAÇÃO



TROLLEY CARRINHO
DE TRANSPORTE



PEDAL



CABO PORTA
ELETRODO - 3M



PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ

Imagens meramente ilustrativas