



INVERSORA

TIG WSME 315 P

AC/DC PULSADA



315

AMPERÍMETRO
DIGITAL

TIG AC/DC

ELETRODO MMA



2T/4T TOQUES



INVERSORAS



TIG COM
ALTA FREQUÊNCIA



TIG PULSADA



PRÉ / PÓS
VAZÃO GÁS



RAMPA DESCIDA



INOX | ALUM.

HsOLDAS

técnicos em soldas

INVERSORA

TIG WSME 315 P

AC/DC PULSADA

380V Trif. - Cód. 4258

LINHA
TIG

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	31,85 Kg
Faixa de regulação	10 a 315 Amp.
Fator de trabalho	315 Amp. a 60% 244 Amp. a 100%
Eletrodo recomendado	1,6 a 4mm
Dimensões máquina (L x C x A)	375mm x 570mm x 380mm
Tensão de alimentação	380V (+/- 15%) 50/60 Hz
Fator de potência	0,93
Consumo	9 kVA
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

Possibilita soldagem de alumínio (AC) e aço inox (DC) e demais ligas

Placas produzidas por robô, em SMD

TIG AC e DC com abertura de arco por HF (alta frequência) e eletrodo revestido (MMA)

Função 2T/4T toques do gatilho

Rampa de descida

Pré e pós vazão de gás

Arco pulsado com ajuste de frequência (até 200 Hz), altura e largura de pulso

Função balanço para limpeza e quebra de óxido em soldagens de alumínio

Arc Force: facilita a abertura do arco sem deixar o eletrodo colar na peça

Ajuste fino da corrente

Amperímetro digital

Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)

Suporte para acionamento remoto (pedal ou gatilho com controle de corrente)

Possibilita uso com unidade de refrigeração para tocha

ITENS INCLUSOS



CABO OBRA - 3M
GARRA LATÃO
INJETADO



PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ

ITENS OPCIONAIS



REGULADOR DE
VAZÃO ARGÔNIO E
MISTURAS



TOCHA TIG 26 3,5M
(CÓD. 21442 / 7568)



TOCHA TIG 18
REFRIGERADA -
3,5M OU 5M (CÓD.
21441 / 7457 E 9278)



UNIDADE DE
REFRIGERAÇÃO



TROLLEY CARRINHO
DE TRANSPORTE



PEDAL



CABO PORTA
ELETRODO - 3M

EXTENSÃO INDICADA

4 x 2,5mm² até 10 metros
4 x 4mm² de 10 a 20 metros