



INVERSORA

TIG WSME 350 P

AC/DC DIGITAL



*A garantia de 2 anos vale para máquinas com placas eletrônicas isoladas, sendo total no primeiro ano e apenas para peças no segundo ano. Custos de mão de obra não estão incluídos.

350 AMPERÍMETRO DIGITAL	SERV. PESADOS INOX ALUM.	ECONOMIA DE ENERGIA INVERSORAS	AC/DC MMA
 PRÉ / PÓS VAZÃO GÁS	 RAMPA SUBIDA / DESCIDA	 TIG PULSADA	 REFRIGERADAS
			 FUNÇÃO LIMPEZA

HsOLDAS
técnicos em soldas

INVERSORA

TIG WSME 350 P

AC/DC DIGITAL

220V/380V/440V Trif. - Cód. 21234

LINHA
TIG

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	70 Kg
Faixa de regulação	20 A / 10,8V a 350 A / 24V
Fator de trabalho 220V	300 A a 60% e 230 A a 100%
Fator de trabalho 380V/440V	350 A a 60% e 270 A a 100%
Dimensões máquina (L x C x A)	440mm x 1050mm x 940mm
Tensão de alimentação	220V/380V/440V Trif. (+/- 10%)
Fator de potência	0,93
Consumo	15 kVA
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

Possibilita soldagem de alumínio (AC) e aço inox (DC) e demais ligas

Placas produzidas por robô, em SMD

TIG AC e DC com abertura de arco por HF (alta frequência) e eletrodo revestido (MMA)

Função 2T/4T toques do gatilho

Rampa de descida

Pré (0 a 10s) e pós (0 a 50s) vazão de gás

Corrente inicial e final de soldagem

Arco pulsado com ajuste de frequência (até 20 Hz), altura e largura de pulso

Função balanço para limpeza e quebra de óxido em soldagens de alumínio

Ajuste de frequência em AC

Ajuste fino da corrente

Amperímetro digital

Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)

Unidade de refrigeração integrada

Salva até 10 programas na memória

ITENS INCLUSOS



CABO OBRA - 3M
EM AÇO ESTAMPADO




UNIDADE DE
REFRIGERAÇÃO



PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS POR
ROBÔ


ITENS OPCIONAIS



REGULADOR DE
VAZÃO ARGÔNIO E
MISTURAS



TOCHA TIG
REFRIGERADA WP 18
- 3,5M (CÓD. 10313)



CABO PORTA
ELETRODO - 3M



PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS COM
VERNIZ

EXTENSÃO INDICADA

4 x 4mm² até 10 metros
4 x 6mm² de 10 a 20 metros

Imagens meramente ilustrativas