


INVERSORA TIG 200



CARACTERÍSTICAS

- 2T/4T Toques
- Pós-vazão de gás
- Rampa de descida
- Amperímetro digital
- Sensor de temperatura
- Abertura de arco por Alta Frequência (HF)



DADOS TÉCNICOS

TIG 200



Peso (Kg)

8,600 kg



Faixa de regulagem (Amp)

10 a 200Amp



Fator de Trabalho (Amp)

200Amp a 60% / 155Amp a 100%



Eletrodo utilizado

1,60mm a 3,25mm



Dimensões (L x C x A)

165 X 380 X 245mm



Tensão de alimentação

220V MONO (+ -15%)



Fator de Potência

0,93



Consumo kVA

3,2 kVA

Itens Opcionais

Regulador de
Gás Argônio



Tocha TIG Precision
26 – 3,5m



Itens Inclusos

Cabo Obra - 3m
Garra Latão Injetado



Cabo Porta
Eletrodo 3m



EXTENSÃO INDICADA

- _ 3 x 2.5mm até 15 metros
- _ 3 x 4.0mm de 15 até 30 metros
- _ 3 x 6.0 mm de 30 até 50 metros
- _ 3 x 10.0mm de 50 até 90 metros

COMPONENTES ELETRÔNICOS DE ALTA
CONFIABILIDADE: TOSHIBA E SEMIKRON