

INVERSORA TIG 200P DIGITAL (PULSADA)



CARACTERÍSTICAS

- 10 programas de memória
- Digital (ajuste dos parâmetros no teclado)
- Rampa de subida e descida
- Pré-vazão de gás
- Pós-vazão de gás
- Ajuste da corrente inicial de solda
- Ajuste da corrente final de solda
- Ajuste da corrente de trabalho de solda (pico)
- Ajuste da porcentagem da corrente de base
- Ajuste da frequência de pulso
- 2T/4T Toques
- Display Digital
- Abertura de arco por Alta Frequência



TIG DC

ELETRÓDO MMA



200

AMPERÍMETRO DIGITAL



DADOS TÉCNICOS

TIG 200P DIGITAL

	Peso (Kg)	9,850 kg
	Tensão de alimentação	220 V (±15%) 50/60 HZ
	Dimensões (L x C x A)	165 x 410 x 305mm
	Consumo kVA	3,2 kVA
	Tensão a vazio (V)	56V
	Faixa corrente (A)	5 a 200
	Faixa tensão (V)	10,4 a 18V
	Ciclo de trabalho	200 Amp a 60% / 155Amp a 100%
	Consumo sem carga (W)	40
	Início do arco	Abertura do arco por alta frequência
	Fator de Potência (COS)	0,93
	Eficiência (%)	85
	Rampa de Subida (S)	0 - 99
	Rampa de Descida (S)	0 - 99
	Pré - Vazão (S)	0,1 - 2,0
	Pós - Vazão (S)	0,1 - 9,9
	Taxa de Pulso	5 - 50
	Frequência de Pulso (Hz)	1 - 20
	Classe de Proteção	IP21S
	Classe de Isolação	F

Itens Opcionais

Regulador de Gás Argônio




Tocha TIG Precision 26 - 3,5m



Itens Inclusos

Cabo Obra - 3m
Garra Latão Injetado

Cabo Porta Eletrodo 3m



EXTENSÃO INDICADA

- _ 3 x 2.5mm até 15 metros
- _ 3 x 4.0mm de 15 até 30 metros
- _ 3 x 6.0 mm de 30 até 50 metros
- _ 3 x 10.0mm de 50 até 90 metros



COMPONENTES ELETRÔNICOS DE ALTA
CONFIABILIDADE: TOSHIBA E SEMIKRON