


INVERSORA ARC 200 IGBT – ARC FORCE + TIG C/ LIFT ARC



CARACTERÍSTICAS

- Placa SMD (produzida por robôs)
- Eletrodo (MMA) e TIG DC com LIFT ARC
- Amperímetro digital
- Garra de Latão Injetado 300 Amp
- Arc Force (não gruda o eletrodo)
- Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)
- Alça de transporte



Solda 7018 3,25mm
Solda 6010 3,25mm
Solda eletrodo alumínio

**a 100%
de ciclo**

FATOR
200 Amp. a 60%
TRABALHO

**ECONOMIA
DE ENERGIA**
INVERSORAS

**TIG DC
COM
LIFT
ARC**
ELETRODO

AUTO
**PLACA SMD
FEITA POR ROBÔ**

**ARC
FORCE**
ANTI COLAGEM

**SENSOR
TÉRMICO**

PORTÁTIL

200
**AMPERÍMETRO
DIGITAL**

**110V
127V
220V**
AUTOLINE



DADOS TÉCNICOS

INVERSORA ARC 200 IGBT

	Peso (Kg)	6,555 Kg
	Faixa de regulagem (Amp)	20 a 200 Amp
	Fator de Trabalho (Amp)	110/127V : 160A a 60% / 124A a 100% 220V : 200A a 60% / 155A a 100%
	Eletrodo utilizado	Até 4,00 mm
	Dimensões (L x C x A)	150 X 350 X 250 mm
	Tensão de alimentação	110 V / 127 V / 220 V (±15%), 50/60Hz
	Fator de Potência	0,93
	Consumo kVA	110/127V : 3,9 kVA 220V : 4,5 kVA

Itens Opcionais

Regulador ARGONIO
Harris 801 B - 50L
Com Economizador de Gas.

Tocha Tig SR
26V TSB 13mm



Itens Inclusos

Cabo Obra - 3m
Garra Latão Injetado

Cabo Porta
Eletrodo 3m

EXTENSÃO INDICADA

- _ 3 X 4.0mm até 20 metros
- _ 3 X 6.0mm de 20 a 50 metros
- _ 3 X 10.0mm de 50 a 90 metros



**COMPONENTES ELETRÔNICOS DE ALTA
CONFIABILIDADE: TOSHIBA E SEMIKRON**