


INVERSORA TIG 315P AC/DC PULSADA – 220V/380V

CARACTERÍSTICAS

- Seleção de trabalho em AC (corrente alternada)
- Seleção de trabalho em DC (corrente contínua)
- Rampa de descida
- Pré-vazão de gás
- Pós-vazão de gás
- Ajuste da porcentagem da corrente de base
- Ajuste da frequência de pulso (velocidade)
- Ajuste da largura da onda no pulsado
- 2T/4T Toques
- Display digital
- Balanço limpeza para alumínio
- Pode ser equipada com tocha refrigerada
- Abertura de arco por alta frequência



DADOS TÉCNICOS

TIG 315P AC/DC PULSADA



Peso (Kg)

32,500 kg



Faixa de regulagem (Amp)

10 a 315Amp



Fator de Trabalho (Amp)

315Amp a 60% / 244Amp a 100%



Eletrodo utilizado

1,60mm a 5,00mm



Dimensões (L x C x A)

370mm x 570mm x 330mm



Tensão de alimentação

220V/380V (+/-15%)



Fator de Potência

0,93



Consumo kVA em potência máxima

6,4 kVA

Itens Opcionais


 Regulador ARGONIO
 Harris 801 B - 50L
 Com Economizador de Gas.


 Tocha TIG PRECISION
 18-3,5m - Refrigerada


 Unidade de refrigeração
 e Trolley Carrinho
 de transporte


 Pedal


Itens Inclusos


 Cabo Obra - 3m
 Garra Latão Injetado


 Cabo Porta
 Eletrodo 3m

EXTENSÃO INDICADA

- _ 4 x 2.5 mm até 10 metros
- _ 4 x 4.0mm de 10 até 30 metros
- _ 4 x 6.0 mm de 30 até 50 metros
- _ 4 x 10.0mm de 50 até 90 metros


**COMPONENTES ELETRÔNICOS DE ALTA
 CONFIABILIDADE: TOSHIBA E SEMIKRON**