


INVERSORA TIG 250



CARACTERÍSTICAS

- ARC FORCE: estabiliza a corrente e não gruda o Eletrodo,
- ideal para soldagem com 6010,7018 até 5,00mm
- 2T/4T Toques
- Pós vazão de gás
- Rampa de descida
- Amperímetro digital
- Sistema de proteção térmica
- Abertura de arco por Alta Frequência
- Pode ser equipada com tocha refrigerada



DADOS TÉCNICOS

TIG 250



Peso (Kg)

17,650 kg



Faixa de regulação (Amp)

10 a 250Amp



Fator de Trabalho (Amp)

250Amp a 60% / 194Amp a 100%



Eletrodo utilizado

1.6 a 5.00 mm



Dimensões (L x C x A)

220 X 505 X 317mm



Tensão de alimentação

220V MONO (±15%)



Consumo kVA

4,3 kVA

Itens Opcionais

Regulador ARGONIO
Harris 801 B - 50L
Com Economizador de Gás.

Tocha TIG 26
3,5mt

Tocha TIG Precision 18
Refrigerada - 3,5m



Itens Inclusos

Cabo Obra - 3m
Garra Latão Injetado

Cabo Porta
Eletrodo 3m

EXTENSÃO INDICADA

- _ 3 x 4.0mm até 20 metros
- _ 3 x 6.0mm de 20 até 50 metros
- _ 3 x 10.0 mm de 50 a 90 metros