

INVERSORA MIG 270Y – 220V (MONO)



CARACTERÍSTICAS

- Multiprocesso MIG/MAG, TIG DC e MMA
- Alimentador de arame com 4 roldanas (permite o uso de tochas MIG 5 metros)
- Ajuste fino de corrente (A) e tensão (V)
- Permite regular corrente e tensão mesmo soldando
- Indutância eletrônica (proporciona a diminuição de respingos)
- Amperímetro e voltímetro digital
- 2T/4T Toques
- Controle de Burn Back



ALTOFATOR

270Amp a 40%

TRABALHO



ECONOMIA DE ENERGIA

INVERSORAS



MIG TIG ELETRODO

MULTIPROCESSO



AJUSTE FINO AMPERAGEM



INDUTÂNCIA/POUCO RESPINGO



04 ROLDANAS

TRAÇÃO



BURN BACK



270

AMPERÍMETRO DIGITAL



TERMOSTATO DE PROTEÇÃO



2T/4T TOQUES



DADOS TÉCNICOS

MIG 270Y LEDEN



Peso (Kg)

39 kg



Faixa de regulagem (Amp)

50 a 270 Amp



Fator de Trabalho (Amp)

270 Amp a 40% e 150Amp a 100%



Eletrodo utilizado

1,6mm a 4mm



Dimensões (L x C x A)

360mm x 920mm x 760mm



Tensão de alimentação

220V 1PH (mono)



Fator de Potência

0,93



Faixa ajuste de tensão (V)

15,5V a 27,5V



Diâmetro do Arame MIG

0,6 / 0,8 e 1,0 mm



Alimentador

Interno com 4 roldanas engrenadas



Consumo kVA em potência máxima

6,1 kVA

Itens Opcionais

Regulador ARGONIO

Harris 801 B - 50L
Com Economizador de Gas.Tocha Tig SR
26V TSB 13mmTocha MIG OX 515
3mt ou 5mtCabo Porta
Eletrodo 3m

Itens Incluídos

Cabo Obra - 3m
Garra Aço 300 Amp.

EXTENSÃO INDICADA

- _ 3X4mm até 20 metros
- _ 3x6mm de 20 a 50 metros
- _ 3x10mm de 50 a 90 metros