

INVERSORA MIG/MMA 330 Y – 220V/380V TRIF.



CARACTERÍSTICAS

- Multiprocesso (MIG/MAG, TIG DC e MMA)
- Placa SMD (Produzida por robô)
- Suporta tocha MIG de 5 metros
- Alimentador de arame com 4 roldanas engrenadas
- Ajuste fino da amperagem e voltagem
- Permite regular corrente e tensão mesmo soldando
- Indutância eletrônica (proporciona a diminuição de respingos)
- Amperímetro e voltmímetro digital
- 2T/4T Toques
- Controle de Burn Back



4 roldanas

Motor do arame de alta velocidade
24m/min

ALTO FATOR 232Amp a 100%	ECONOMIA DE ENERGIA	MIG TIG ELETRODO	AJUSTE FINO AMPERAGEM	INDUTÂNCIA/POUCO RESPINGO	04 ROLDANAS TRAÇÃO	BURN BACK	330 AMPERÍMETRO DIGITAL	PLACA SMD	TERMOSTATO DE PROTEÇÃO	2T/4T TOQUES
TRABALHO	INVERSORAS	MULTIPROCESSO								



DADOS TÉCNICOS

MIG/MMA 330 Y 220V/380V TRIF.

Itens Opcionais

Itens Inclusos

Regulador ARGONIO
Harris 801 B - 50L
Com Economizador de Gas.

Cabo Obra - 3m
Garra Latão Injetado

Tocha Tig SR
26V TSB 13mm

Cabo Porta
Eletrodo 3m

Tocha MIG
3m ou 5m



EXTENSÃO INDICADA

- _ 4 x 4.0 mm até 20 metros
- _ 4 x 6.0 mm de 20 até 50 metros
- _ 4 x 10.0 mm de 50 até 90 metros



COMPONENTES ELETRÔNICOS DE ALTA
CONFIABILIDADE: TOSHIBA E SEMIKRON