

INVERSORA ARC 1250 I

220V TRIFÁSICO - **CÓD. 7111**
380V TRIFÁSICO - **CÓD. 7716**
440V TRIFÁSICO - **CÓD. 8061**



DADOS TÉCNICOS

Peso (Kg)	105,0 kg
Faixa de regulação (Amp)	113 a 1250 Amp.
Fator de Trabalho (Amp)	1250 Amp. a 100%
Dimensões (L x C x A)	735 mm x 365 mm x 700 mm
Tensão de alimentação	220V 3ph (+/-15%) 380V 3Ph (+/-15%) 440V 3Ph (+/-15%)
Potência Absorvida (Máx)	69,6 kVA
Fator de Potência	0,93
Grau de Proteção	IP 23S
Faixa ajuste de tensão (V)	24,5V a 44V


ITENS OPCIONAIS



TOCHA GRAFITE
1000 AMP



ITENS INCLUSOS



CARACTERÍSTICAS

- Soldagem com eletrodos revestidos e processo de goivagem com eletrodos de carvão/grafite
- Amperímetro digital e voltímetro digital
- Ajuste eletrônico de Arc-Force
- Funções preventivas contra super-aquecimento da fonte
- Hot Start Facilita abertura de arco

GRAFITA COM ELETRODO DE 1"

1250

AMPERÍMETRO
DIGITAL



ECONOMIA
DE ENERGIA

INVERSORAS



SENSOR
TÉRMICO

SERVIÇOS
PESADOS



GOIVAGEM

EXTENSÃO INDICADA

- 4 X 16.0 MM ATÉ 10 METROS
- 4 X 25.0 MM ATÉ 20 METROS