

INVERSORA ARC 200 IGBT

110V / 127V / 220V AUTOMÁTICO
CÓD. 8445



DADOS TÉCNICOS

Peso (Kg)	6,5 kg
Faixa de regulação (Amp)	20 a 200 Amp.
Fator de Trabalho (Amp)	110V / 127V - 160 Amp. a 60% 220V - 200 Amp. a 60%
Eletrodo utilizado	1,60mm até 4,00mm
Dimensões (L x C x A)	150mm x 350mm x 250mm
Tensão de alimentação	110V / 127V / 220V Monofásico / Automático (±15%) 50/60Hz
Fator de Potência	0,93
Consumo kVA	4,5 kVA
Grau de proteção:	IP 21S

ITENS OPCIONAIS

REGULADOR ARGÔNIO
HARRIS 801 B - 50L COM
ECONOMIZADOR DE GÁS



TOCHA TIG SR
26V TSB 13MM



ITENS INCLUSOS

CABO OBRA - 3M
GARRA LATÃO INJETADO



CABO PORTA
ELETRODO 3M



CARACTERÍSTICAS

- Placa em SMD produzida por robô
- Fator de trabalho alto - 160 Amp a 100%
- Eletrodo Revestido (MMA) e TIG DC com Lift Arc
- Arc force - Anti colagem do eletrodo
- Ajuste fino da amperagem
- Amperímetro digital
- Alça de transporte
- Cabo obra com garra negativa em latão injetado
- Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)
- Solda eletrodo revestido da classe AWS E 7018 3,25mm A 100% de ciclo
- Solda eletrodo revestido da classe 7018 4,00mm a 60% de ciclo (em 10 minutos - 6 minutos soldando, descansa 4 minutos)

ALTO FATOR
200 Amp. a 60%
TRABALHO

200
AMPERÍMETRO
DIGITAL

**ECONOMIA
DE ENERGIA**
INVERSORAS

PORTÁTIL

**SENSOR
TÉRMICO**

**TIG DC
COM
LIFT
ARC**
ELETRODO

**ARC
FORCE**
ANTI COLAGEM

**110V
127V
220V**
AUTOLINE

EXTENSÃO INDICADA

- 3 X 2.5MM ATÉ 15 METROS
- 3 X 4.0MM DE 15 ATÉ 30 METROS
- 3 X 6.0MM DE 30 ATÉ 50 METROS
- 3 X 10.0MM DE 50 ATÉ 90 METROS