

INVERSORA ARC 300 I CEL

220V MONOFÁSICO
220V / 380V / 440V - TRIF. - **CÓD. 8448**



DADOS TÉCNICOS

Peso (Kg)	16,0 Kg
Faixa de regulação (Amp)	20 a 280 Amp.
Fator de Trabalho (Amp)	232 Amp. a 100% (380V / 440V)
Eletrodo recomendado	1,60mm até 5,00mm
Dimensões (L x C x A)	210mm x 500mm x 350mm
Tensão de alimentação	220V Monofásico 220V / 380V / 440V Trifásico / Automático (+/- 15%) 50/60 Hz
Fator de Potência	0,93
Consumo kVA	11,1 kVA
Grau de proteção:	IP 23S

ITENS OPCIONAIS

REGULADOR ARGONIO
HARRIS 801 B - 50L COM
ECONOMIZADOR DE GÁS



TOCHA TIG SR
26V TSB 13MM



PEDAL



ITENS INCLUSOS

CABO OBRA - 3M
GARRA LATÃO INJETADO

CABO PORTA
ELETRODO 3M



CARACTERÍSTICAS

- Eletrodo Revestido (MMA) e TIG DC com Lift ARC
- Aceita pedal para controle de corrente
- Refrigeração sob demanda
- Autoline (reconhece a tensão automaticamente)
- Placas eletrônicas em SMD, produzidas por robô.
- Amperímetro Digital
- Cabo obra com garra negativa em latão injetado
- Arc Force (não gruda o eletrodo)
- Alça de Transporte
- Tensão em vazio 90V, ideal para soldagem com eletrodo da classe AWS E 6010
- Inversora com tecnologia Módulo IGBT da Semikron

ALTO FATOR
230 Amp. a 100%
TRABALHO

TENSÃO
90 Volts
VAZIO

300
AMPERÍMETRO
DIGITAL

ECONOMIA
DE ENERGIA
INVERSORAS

TIG DC
COM
LIFT
ARC
ELETRODO

ARC
FORCE
ANTI COLAGEM

SENSOR
TÉRMICO

PORTÁTIL

220V 1 HP
220V 3PH
380V 3PH
440V 3PH
AUTOLINE

REFRIGERAÇÃO
SOB DEMANDA

EXTENSÃO INDICADA

- 3 X 4.0MM ATÉ 30 METROS
- 3 X 6.0MM ATÉ 50 METROS
- 3 X 10.0MM ATÉ 90 METROS