

INVERSORA TIG 160 S

220V - MONOFÁSICO - **CÓD. 3982**



DADOS TÉCNICOS

Peso (Kg)	8,5 kg
Faixa de regulação (Amp)	10 a 160 Amp.
Fator de Trabalho (Amp)	160 Amp. a 60% 124 Amp. a 100%
Eletrodo utilizado	1,60mm até 3,25mm
Dimensões (L x C x A)	165mm x 380mm x 245mm
Tensão de alimentação	220V Monofásico (+/- 15%) 50/60 Hz
Fator de Potência	0,93
Eficiência	85%
Consumo kVA	3,0 kVA
Grau de proteção:	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

- 2T/4T Toques
- Pós-vazão de gás
- Sensor de temperatura
- Abertura de arco por Alta Frequência

ITENS OPCIONAIS

REGULADOR ARGÔNIO
HARRIS 801 B - 50L COM
ECONOMIZADOR DE GÁS



TOCHA TIG 26
3,5MT



ITENS INCLUSOS

CABO OBRA - 3M
GARRA LATÃO INJETADO



EXTENSÃO INDICADA

- 3 X 2.5MM ATÉ 15 METROS
- 3 X 4.0MM DE 15 ATÉ 30 METROS
- 3 X 6.0MM DE 30 ATÉ 50 METROS
- 3 X 10.0MM DE 50 ATÉ 90 METROS