

INVERSORA TIG 180 P PULSADA

220V - MONOFÁSICO - **CÓD. 5726**



DADOS TÉCNICOS

Peso (Kg)	8,4 kg
Faixa de regulação (Amp)	10 a 180 Amp.
Fator de Trabalho (Amp)	180 Amp. a 60% 139 Amp. a 100%
Eletrodo utilizado	1,60mm até 3,25mm
Dimensões (L x C x A)	165mm x 380mm x 245mm
Tensão de alimentação	220V Monofásico (+/- 15%) 50/60 Hz
Fator de Potência	0,93
Consumo kVA	2,7 kVA
Grau de proteção:	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

- 2T/4T Toques
- Pós-vazão de gás
- Rampa de descida
- Amperímetro digital
- Sensor de temperatura
- Abertura de arco por Alta Frequência (HF)

ITENS OPCIONAIS

REGULADOR ARGONIO
HARRIS 801 B - 50L COM
ECONOMIZADOR DE GÁS



TOCHA TIG 26
3,5MT



ITENS INCLUSOS

CABO OBRA - 3M
GARRA LATÃO INJETADO



CABO PORTA
ELETRODO 3M



180

AMPERÍMETRO
DÍGITAL

ECONOMIA
DE ENERGIA

INVERSORAS

TIG DC

ELETRODO MMA

TIG PULSADA

TIG PULSADA

HF
TIG COM
ALTA FREQUÊNCIA

PÓS VAZÃO GÁS

2T/4T TOQUES

RAMPA DESCIDA

EXTENSÃO INDICADA

- 3 X 2.5MM ATÉ 15 METROS
- 3 X 4.0MM DE 15 ATÉ 30 METROS
- 3 X 6.0MM DE 30 ATÉ 50 METROS
- 3 X 10.0MM DE 50 ATÉ 90 METROS