

INVERSORA

TIG 200 P KAPERY

110V / 127V / 220V
MONOFÁSICA - **CÓD. 7119**



DADOS TÉCNICOS

Peso (Kg)	6,7 kg
Tensão de alimentação	110V / 127V / 220V Monofásica (+/- 15%) 50/60 Hz
Dimensões (L x C x A)	130mm x 345mm x 280mm
Consumo kVA	TIG: 3,5kVA MMA: 4,8 kVA
Tensão a vazio (V)	62V
Faixa de regulagem (Amp)	1 a 200 Amp.
Faixa tensão (V)	10V a 18V
Fator de trabalho	TIG: 200 Amp. a 20% 100 Amp. a 100%
Início do arco	Abertura do arco por alta frequência
Fator de Potência	0,93
Rampa de Subida (S.)	0 - 15
Rampa de Descida (S.)	0 - 25
Taxa de Pulso:	1 - 200
Pré - Vazão (S.)	0 - 1,0
Pós - Vazão (S.)	0 - 60
Classe de Proteção	IP 2IS
Classe de Isolação	F

ITENS OPCIONAIS

REGULADOR ARGÔNIO
HARRIS 801 B - 50L COM
ECONOMIZADOR DE GÁS



TOCHA TIG 26
3,5MT



PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS
COM VERNIZ

ITENS INCLUSOS

CABO OBRA - 3M
GARRA LATÃO INJETADO



CABO PORTA
ELETRODO 3M



PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS
POR ROBÔ

CARACTERÍSTICAS

- Partida (abertura de arco) a 1 Amper
- 05 programas de memória
- Rampa de subida e descida
- Função Repeat
- Função Solda Ponto
- Pré-vazão de gás
- Pós-vazão de gás
- Ajuste da corrente inicial de solda
- Ajuste da corrente final de solda
- Frequência de Pulso : 0,5 - 500Hz
- 2T/4T Toques
- Abertura de arco por alta frequência
- Hot Start (partida a quente para eletrodo revestido)
- Refrigeração sob demanda
- VRD - Reduz Tensão de Saída (minimiza riscos de choque)

ALTO FATOR
200 Amp. a 60%
TRABALHO

PARTIDA
1AMP

200
AMPERÍMETRO
DIGITAL

**ECONOMIA
DE ENERGIA**
INVERSORAS



REFRIGERAÇÃO
SOB DEMANDA

TIG DC
ELETRODO MMA

PORTÁTIL

HF
TIG COM
ALTA FREQUÊNCIA

TIG PULSADA

2T/4T TOQUES

PRÉ / PÓS VAZÃO GÁS

**RAMPA
SUBIDA/DESCIDA**

M/5
PROGRAMAS MEMÓRIA

EXTENSÃO INDICADA

- 3 X 2.5MM ATÉ 15 METROS
- 3 X 4.0MM DE 15 ATÉ 30 METROS
- 3 X 6.0MM DE 30 ATÉ 50 METROS
- 3 X 10.0MM DE 50 ATÉ 90 METROS