

INVERSORA

TIG WSME 500 P

AC/DC DIGITAL

220V - **CÓD. 7416**380V - **CÓD. 7118**

DADOS TÉCNICOS

Peso (Kg)	100,0 kg
Tensão de alimentação	220V ou 380V Trifásico (+/- 15%) 50/60 Hz
Dimensões (L x C x A)	440mm x 1080mm x 960mm
Consumo kVA	220V: 16,4 kVA 380V: 13,4 kVA
Faixa de regulação (Amp)	20 a 500 Amp.
Faixa tensão (V)	10,8V a 30V
Corrente inicial	10 - 160
Pré - Vazão (S)	0.1 - 10
Pós gás	0.1 - 50
Corrente pico	5 - 500
Corrente base	5 - 500
Largura pulso	1 - 90
Frequência do pulso (Hz)	0.5 - 200
Fator de Trabalho (60%)	500 Amp.
Fator de Trabalho (100%)	387 Amp.
Grau de proteção:	IP 23S

ITENS OPCIONAIS

REGULADOR ARGONIO
HARRIS 801 B - 50L COM
ECONOMIZADOR DE GÁS



TOCHA TIG PRECISION
400 TSB 3,5M



PEDAL



ITENS INCLUSOS

CABO OBRA - 3M
GARRA LATÃO INJETADO



CABO PORTA
ELETRODO 3M



CARACTERÍSTICAS

- Seleção de trabalho em AC (corrente alternada)
- Seleção de trabalho em DC (corrente contínuo)
- Rampa de subida
- Rampa de descida
- Pós-vazão de gás
- Pré-vazão de gás
- Ajuste da corrente inicial de solda
- Ajuste da corrente final de solda
- Ajuste da frequência em AC
- Ajuste da porcentagem da corrente de base
- Ajuste da frequência de pulso (velocidade)
- Ajuste da largura da onda no pulsado
- 2T/4T Toques
- Display digital
- Balanço limpeza para alumínio
- Abertura de arco por Alta Frequência
- Unidade de refrigeração integrada

500

AMPERÍMETRO
DIGITALECONOMIA
DE ENERGIA

INVERSORAS

AC/DC

MMA

PRÉ / PÓS VAZÃO GÁS

FUNÇÃO LIMPEZA

AC ALUMÍNIO

FUNÇÃO LIMPEZA

RAMPA
SUBIDA/DESCIDA

TIG PULSADA

SERV.
PESADOS

INOX | ALUM.

REFRIGERADAS

REFRIGERADA / ÁGUA

EXTENSÃO INDICADA

- 4 X 6.0MM ATÉ 15 METROS
- 4 X 10.0MM DE 15 ATÉ 40 METROS
- 4 X 16.0MM DE 40 ATÉ 90 METROS