

INVERSORA ARC 250A IGBT

220V - MONOFÁSICO - Cód. 5362



DADOS TÉCNICOS

Peso (Kg)	6,7 kg
Faixa de regulação (Amp)	20 a 230 Amp.
Fator de Trabalho (Amp)	230 Amp. a 100%
Eletrodo utilizado	Até 5,00mm
Dimensões (L x C x A)	140mm x 365mm x 235mm
Tensão de alimentação	220V Monofásico (+/- 15%) 50/60 Hz
Fator de Potência	0,93
Consumo kVA	8,5 kVA
Grau de proteção:	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

- Placa SMD (produzida por robôs)
- Eletrodo (MMA) e TIG DC sem HF
- Amperímetro digital
- Garra de Latão Injetado
- Manutenção simples e barata
- Alça de transporte
- Ajuste fino da amperagem
- Cabo de solda 35mm2

ITENS OPCIONAIS



KIT CABOS DE SOLDERIA COM PORTA ELETRODO E GARRA NEGATIVA LATÃO INJETADO (CÓDIGO 8930)



REGULADOR ARGÔNIO HARRIS 801 B - 50L COM ECONOMIZADOR DE GÁS



TOCHA TIG SR 26V TSB 13MM



ALTO FATOR
230 Amp. a 100%
TRABALHO

250

AMPERÍMETRO DIGITAL

TIG DC

MMA



AJUSTE FINO AMPERAGEM

PLACA SMD

SERV. PESADOS

INOX

AO CARBONO



PORTÁTIL



INVERSORAS

EXTENSÃO INDICADA

- 3 X 4.0MM ATÉ 20 METROS
- 3 X 6.0MM DE 20 A 50 METROS
- 3 X 10.0MM DE 50 A 90 METROS