

INVERSORA MIG/MMA 330 Y

220V / 380V
TRIFÁSICO - **CÓD. 8338**



DADOS TÉCNICOS

Faixa de regulação (Amp)	50 a 300 Amp.
Faixa ajuste de tensão (V)	16,5V a 29V
Fator de Trabalho (Amp)	220V - 250 Amp. a 60% - 194 Amp. a 100% 380V - 300 Amp. a 60% - 232 Amp. a 100%
Tensão de alimentação	220V/380V Trif. (+ou-15%)
Dimensões (L x C x A)	310mm x 700mm x 600mm
Peso	58 kg
Diâmetro do Arame MIG	0,80mm até 1,20mm
Alimentador de arame	Interno com 4 roldanas engrenadas
Consumo kVA em potência máxima	13,9 kVA
Fator de proteção	IP21S
Fator de Potência	0,93

ITENS OPCIONAIS

REGULADOR DE GÁS
ARGÔNIO



TOCHA MIG
3MT OU 5MT



TOCHA TIG SR
26V TSB 13MM



ITENS INCLUSOS

CABO OBRA - 3M
GARRA LATÃO INJETADO



CABO PORTA
ELETRODO 3M



CARACTERÍSTICAS

- Multiprocesso (MIG/MAG, TIG DC e MMA)
- Placa SMD (Produzida por robô)
- Suporta tocha MIG de 5 metros
- Alimentador de arame com 4 roldanas engrenadas
- Ajuste fino da amperagem e voltagem
- Permite regular corrente e tensão mesmo soldando
- Indutância eletrônica (proporciona a diminuição de respingos)
- Amperímetro e volímetro digital
- 2T/4T Toques
- Controle de Burn Back

ALTO FATOR
300 Amp. a 60%
TRABALHO

300
AMPERÍMETRO
DIGITAL

ECONOMIA
DE ENERGIA
INVERSORAS

MIG
TIG
ELETRODO
MULTIPROCESSO

SENSOR
TÉRMICO

BURN BACK

INDUTÂNCIA/
POUCO RESPINGO

AJUSTE FINO
AMPERAGEM

2T/4T TOQUES

04 ROLDANAS
TRAÇÃO

EXTENSÃO INDICADA

→ 4 X 4.0MM ATÉ 20 METROS