

INVERSORA MIG/MMA 600 C

MIG/MMA 600 C REFRIGERADA

220V / 380V / 440V TRIF. - **CÓD. 8832**
UNID. DE REFRIGERAÇÃO - **CÓD. 7976**
CARRINHO - **CÓD. 7441**



COM UNIDADE
DE REFRIGERAÇÃO



OPCIONAL
CARRINHO PREMIUM



V.R.D

DADOS TÉCNICOS

Tensão de alimentação	220V/380V TRIF Bivolt (315%)
Faixa de regulação (Amp)	80A/18V a 500A/39V
Fator de Trabalho (Amp)	500 Amp. a 100%
Diâmetro do Arame MIG	0,80mm a 1,00mm e 1,20mm (Bobinas de 5 ou 15 kg) 1,60mm - 2,40mm
Eletrodo utilizado	1,6mm a 5,0mm
Peso (Kg) Máquina	39,750 kg
Dimensões Máquina (L x C x A)	295mm x 680mm x 435mm
Peso (Kg) Cabeçote	18,500 kg
Dimensões Cabeçote (L x C x A)	260mm x 550mm x 285mm
Alimentador	Externo com 4 roldanas engrenadas
Grau de Proteção	IP21S
Consumo kVA	16,4 kVA

ITENS OPCIONAIS

REGULADOR ARGONIO
HARRIS 801 B - 50L COM
ECONOMIZADOR DE GÁS



TOCHA MIG OX 320
3MT OU 5MT



TOCHA TIG SR
26V 13MM



ITENS INCLUSOS

CABO OBRA - 3M
GARRA LATÃO INJETADO



CABO PORTA
ELETRODO 3M



CABEÇOTE + CABOS
ALONGADORES 5M



CARACTERÍSTICAS

- Multiprocesso MIG, TIG e eletrodo
- Alimentador de arame com 4 roldanas engrenadas
- Ajuste fino da amperagem e voltagem
- Permite regular corrente e tensão mesmo soldando
- Indutância eletrônica (proporciona a diminuição de respingos)
- Plastic Case (proteção do rolo arame)
- Amperímetro e voltímetro digital no cabeçote e na fonte
- 2T/4T Toques
- Função preenchimento de cratera - para preencher cratera no final do cordão
- Grafita com eletrodo até 3/8"
- V.R.D. Dispositivo Redutor de Voltagem: Garante que a tensão em circuito aberto seja reduzida para um fator de segurança (abaixo de 32V), proporcionando maior proteção aos operadores em relação a choques elétricos

ALTO FATOR
500 Amp. a 100%
TRABALHO

500

AMPERÍMETRO
DIGITAL

ECONOMIA
DE ENERGIA
INVERSORAS

MIG
TIG
MMA
MULTIPROCESSO

V/A / PREENCHIMENTO
CORRENTE CRATERA

INDUTÂNCIA/
POUCO RESPINGO

AJUSTE FINO
AMPERAGEM

2T/4T TOQUES

SENSOR
TÉRMICO

04 ROLDANAS
TRAÇÃO

EXTENSÃO INDICADA

- 4 X 6.0MM ATÉ 15 METROS
- 4 X 10.0MM DE 15 ATÉ 40 METROS