

INVERSORA ARC 300 I CEL

220V/380V/440V - TRIF. - **CÓD. 8448**



V.R.D

DADOS TÉCNICOS

Faixa de regulação (Amp)	20 a 280 Amp.
Fator de Trabalho (Amp)	232 Amp. a 100% (380V / 440V).
Eletrodo Recomendado	1,60mm até 5,00mm
Tensão de alimentação	220V/380V/440V Trifásico (+ou-15%)
Dimensões (L x C x A)	210mm x 500mm x 350mm
Peso	16 kg
Consumo kVA em potência máxima	11,1 kVA
Grau de Proteção	IP 21S
Fator de Potência	0,93

ITENS OPCIONAIS

REGULADOR ARGONIO
HARRIS 801 B - 50L COM
ECONOMIZADOR DE GÁS



TOCHA TIG SR
26V TSB 13MM




PEDAL



ITENS INCLUSOS

CABO OBRA - 3M
GARRA LATÃO INJETADO

CABO PORTA
ELETRODO 3M



CARACTERÍSTICAS

- Eletrodo Revestido (MMA) e TIG DC com Lift ARC
- Aceita pedal para controle de corrente
- Refrigeração sob demanda
- Placas eletrônicas em SMD, produzidas por robô.
- Amperímetro Digital
- Cabo obra com garra negativa em latão injetado
- Arc Force (não gruda o eletrodo)
- Alça de Transporte
- Tensão em vazio 90V, ideal para soldagem com eletrodo da classe AWS E 6010
- Inversora com tecnologia Módulo IGBT da Semikron
- V.R.D - Dispositivo Redutor de Voltagem: garante que a tensão em circuito aberto seja reduzida para um fator de segurança (abaixo de 32V), proporcionando maior proteção aos operadores em relação a choques elétricos

ALTO FATOR

230 Amp. a 100%

TRABALHO

TENSÃO

90 Volts

VAZIO

300

AMPERÍMETRO
DIGITAL

ECONOMIA
DE ENERGIA

INVERSORAS

ARC
FORCE

ANTI COLAGEM



SENSOR
TÉRMICO



PORTÁTIL



TIG DC
COM
LIFT
ARC

ELETRODO

EXTENSÃO INDICADA

→ 3 X 4.0MM ATÉ 30 METROS