

INVERSORA MIG/MMA 270 Y SERRALHEIRO

220V/380V TRIF. - **CÓD. 8202**



DADOS TÉCNICOS

Faixa de regulação (Amp)	50A/16,5V a 250A/26,5V
Fator de Trabalho (Amp)	250 Amp. a 40% 160 Amp. a 100%
Tensão alimentação	220V/380 3 PH
Peso	48 kg
Dimensões (L x C x A)	355mm x 720mm x 560mm
Arame Mig recomendado	0,60mm-0,80mm-1,00mm (rolos de 15 kg D300)
Alimentador de arame	Interno com 4 roldanas
Grau de proteção	IP21S
Classe de isolamento	F
Fator de Potência	0,93
Consumo kVA	6,1

ITENS OPCIONAIS

REGULADOR ARGONIO
HARRIS 801 B - 50L COM
ECONOMIZADOR DE GÁS



TOCHA TIG SR
26V TSB 13MM



TOCHA MIG 3MT OU 5MT



CABO PORTA
ELETRÓDO 3M



ITENS INCLUSOS

CABO OBRA - 3M
GARRA AÇO 300 AMP



PLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS
POR ROBÔ



PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS
COM VERNIZ



ALTO FATOR

250 Amp. a 40%

TRABALHO

250

AMPERÍMETRO
DIGITAL

ECONOMIA
DE ENERGIA

INVERSORAS

MIG
TIG
ELETRÓDO

MULTIPROCESSO



SENSOR
TÉRMICO



INDUTÂNCIA/
POUCO RESPINGO



AJUSTE FINO
AMPERAGEM

CARACTERÍSTICAS

- Ajuste fino de corrente (A) e tensão (V)
- Permite regular corrente e tensão mesmo soldando
- Indutância eletrônica (proporciona a diminuição de respingos)
- Amperímetro e voltímetro digital
- 2T/4T Toques
- V.R.D. Dispositivo Redutor de Voltagem: Garante que a tensão em circuito aberto seja reduzida para um fator de segurança (abaixo de 32V), proporcionando maior proteção aos operadores em relação a choques elétricos

EXTENSÃO INDICADA

→ 3 X 4.0MM ATÉ 20 METROS