

INVERSORA

TIG WSME 315 P

AC/DC PULSADA

380V/440V TRIF. - **CÓD. 9181**



DADOS TÉCNICOS

Faixa de regulação	10 a 315Amp
Fator de trabalho	315Amp. A 60% ou 244Amp. A 100%
Peso	32,5 kg
Dimensões (L x C x A)	370mm x 570mm x 330mm
Eletrodo utilizado	1,6
Tensão de alimentação	380V/440V 3PH (+ou-15%) 50/60Hz
Grau de Proteção	IP 21S
Fator de potencia	0,93
Classe de isolamento	F
Consumo kVA	6,4

ITENS OPCIONAIS

REGULADOR ARGONIO
HARRIS 801 B - 50L COM
ECONOMIZADOR DE GÁS



TOCHA TIG 18 -
REFRIGERADA 3,5M



UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO
E TROLLEY CARRINHO
DE TRANSPORTE



PEDAL



ITENS INCLUSOS

CABO OBRA - 3M
GARRA LATÃO INJETADO



CABO PORTA
ELETRODO 3M



CARACTERÍSTICAS

- Seleção de Trabalho em AC (Corrente Alternada)
- Seleção de Trabalho em DC (Corrente Contínua)
- Rampa de descida
- Pré-vazão de gás
- Pós-vazão de gás
- Ajuste da porcentagem de corrente de base
- Ajuste da frequência de pulso
- Ajuste da largura da onda no pulsado
- 2T/4T Toques
- Balanço: limpeza do cordão de solda para alumínio
- Pode ser equipada com tocha refrigerada e unidade de refrigeração
- Abertura de arco por alta frequência (HF)

315

AMPERÍMETRO
DIGITAL

ECONOMIA
DE ENERGIA

INVERSORAS

TIG AC/DC

ELETRODO MMA

↑↑↑

2T/4T TOQUES

SERV.
PESADOS

INOX | ALUM.

HF
TIG COM
ALTA FREQUÊNCIA

PRÉ / PÓS VAZÃO GÁS

RAMPA DESCIDA

TIG PULSADA

EXTENSÃO INDICADA

- 4 X 2.5MM ATÉ 10 METROS
- 4 X 4.0MM DE 10 ATÉ 30 METROS