

INVERSORA

ARC 280

VRD

220V MONO - **CÓD. 8447**



DADOS TÉCNICOS

Peso (Kg)	7,7 kg
Faixa de regulação (Amp)	20 a 230 Amp.
Fator de Trabalho (Amp)	230 Amp. a 100%
Eletrodo utilizado	1,60mm até 5,00mm
Dimensões (L x C x A)	170mm x 430mm x 290mm
Tensão de alimentação	220V Monofásico (+/- 15%) 50/60 Hz
Fator de Potência	0,93
Grau de proteção	IP 21S
Consumo kVA	8,5 kVA

ITENS OPCIONAIS

REGULADOR ARGÔNIO
HARRIS 801 B - 50L COM
ECONOMIZADOR DE GÁS



TOCHA TIG SR
26V TSB 13MM




ITENS INCLUSOS

CABO OBRA - 3M
GARRA LATÃO INJETADO



CABO PORTA
ELETRÓDO 3M



CARACTERÍSTICAS

- Placa SMD (produzida por robôs)
- Eletrodo (MMA) e TIG DC com LIFT ARC
- Amperímetro digital
- Garra de Latão Injetado 300 Amp
- Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)
- Alça de transporte
- Solda eletrodo revestido da classe 7018 5,00mm a 100% de ciclo
- V.R.D. Dispositivo Redutor de Voltagem: Garante que a tensão em circuito aberto seja reduzida para um fator de segurança (abaixo de 32V), proporcionando maior proteção aos operadores em relação a choques elétricos

ALTO FATOR
230 Amp. a 100%
TRABALHO

230

AMPERÍMETRO
DIGITAL

**ECONOMIA
DE ENERGIA**
INVERSORAS

**SENSOR
TÉRMICO**

PORTÁTIL

**TIG DC
COM
LIFT
ARC**
ELETRODO

EXTENSÃO INDICADA

- 3 X 4.0MM ATÉ 20 METROS
- 3 X 6.0MM DE 20 A 50 METROS