

INVERSORA TIG 200 PULSADA

220V MONO - **CÓD. 6399**



V.R.D

DADOS TÉCNICOS

Faixa de Regulagem (Amp/Volt)	10A/10,4V a 200A/18V
Fator de trabalho (Amp)	200Amp a 60% ou 155Amp. A 60%
Tensão de Alimentação	220V 1PH - (+OU-15%) 50/60Hz
Peso	9,8 kg
Dimensões (LxCxA)	165mm x 410mm x 305mm
Abertura de arco	Por alta frequência (HF)
Rampa de subida (S)	0 - 9,9 seg.
Rampa de Descida (S)	0-9,9 seg.
Pré-vazão (S)	0,1 a 2 seg
Pós-vazão (S)	0,1 a 9,9 seg
Taxa de pulso	5 a 90
Frequência de pulso (hz)	0,1 a 200
Grau de proteção	IP 21S
Classe de isolamento	F
Fator de potência	0,93
Consumo kVA	3,20 kVA

ITENS OPCIONAIS

REGULADOR ARGONIO
HARRIS 801 B - 50L COM
ECONOMIZADOR DE GÁS



TOCHA TIG 26
3,5MT



ITENS INCLUSOS

CABO OBRA - 3M
GARRA LATÃO INJETADO



CABO PORTA
ELETRODO 3M



CARACTERÍSTICAS

- 10 programas de memória
- Digital (ajuste dos parâmetros no teclado)
- Rampa de subida e descida
- Pré-vazão de gás
- Pós-vazão de gás
- Ajuste da corrente inicial de solda
- Ajuste da corrente final de solda
- Ajuste da corrente de trabalho de solda (pico)
- Ajuste da porcentagem da corrente de base
- 2T/4T Toques
- Display Digital
- Abertura de arco por alta frequência (HF)
- V.R.D. Dispositivo Redutor de Voltagem: Garante que a tensão em circuito aberto seja reduzida para um fator de segurança (abaixo de 32V), proporcionando maior proteção aos operadores em relação a choques elétricos

200

AMPERÍMETRO
DIGITAL

ECONOMIA
DE ENERGIA

INVERSORAS

TIG DC

ELETRODO MMA




TIG COM
ALTA FREQUÊNCIA



TIG PULSADA



2T/4T TOQUES



RAMPA
SUBIDA/DESCIDA



PROGRAMAS MEMÓRIA



PRÉ / PÓS VAZÃO GÁS

EXTENSÃO INDICADA

- 3 X 2.5MM ATÉ 15 METROS
- 3 X 4.0MM DE 15 ATÉ 30 METROS