

INVERSORA TIG 250 PULSADA

220V MONO - **CÓD. 9095**



DADOS TÉCNICOS

Faixa de Regulagem (Amp/Volt)	10A/10,4V a 230A/19,2V
Fator de trabalho (Amp)	178 Amp. a 100%
Tensão de Alimentação	220V 1PH - (+OU-15%) 50/60Hz
Peso	19 kg
Dimensões (LxCxA)	220mm x 550mm x 380mm
Abertura de arco	Por alta frequência (HF)
Rampa de subida (S)	0 - 9,9 seg.
Rampa de Descida (S)	0 - 9,9 seg.
Pré-vazão (S)	0,1 a 2 seg
Pós-vazão (S)	0,1 a 9,9 seg
Taxa de pulso	5 a 90
Frequência de pulso (hz)	0,1 a 200
Grau de proteção	IP 21S
Classe de isolamento	F
Fator de potência	0,93
Consumo kVA	3,20 kVA

ITENS OPCIONAIS

REGULADOR ARGONIO
HARRIS 801 B - 50L COM
ECONOMIZADOR DE GÁS



TOCHA TIG 26
3,5MT



TOCHA TIG PRECISION 18
REFRIGERADA - 3,5M



ITENS INCLUSOS

CABO OBRA - 3M
GARRA LATÃO INJETADO



CABO PORTA
ELETRODO 3M



CARACTERÍSTICAS

- 10 Programas de memória
- Digital (ajuste dos parâmetros via teclado)
- Rampa de subida e descida
- Pré-vazão gás
- Pós-vazão gás
- Ajuste da corrente inicial de solda
- Ajuste da corrente final de solda
- Ajuste da corrente de trabalho de solda (pico)
- Ajuste da porcentagem da corrente de base
- 2T/4T Toques
- Display Digital
- Abertura de arco por alta frequência (HF)
- V.R.D. Dispositivo Redutor de Voltagem: Garante que a tensão em circuito aberto seja reduzida para um fator de segurança (abaixo de 32V), proporcionando maior proteção aos operadores em relação a choques elétricos

250

AMPERÍMETRO
DIGITAL

**ECONOMIA
DE ENERGIA**

INVERSORAS

TIG DC

ELETRODO MMA



TIG COM
ALTA FREQUÊNCIA



TIG PULSADA



2T/4T TOQUES



RAMPA
SUBIDA/DESCIDA



PROGRAMAS MEMÓRIA



PRÉ / PÓS VAZÃO GÁS

EXTENSÃO INDICADA

→ 3 X 4.0MM ATÉ 20 METROS