

INVERSORA TIG 300 DC

380V TRIF. - Cód. 9179



V.R.D

DADOS TÉCNICOS

Faixa de regulação	10 a 300Amp
Fator de trabalho	300Amp a 60% ou 232Amp. A 100%
Peso	19,8 kg
Dimensões (L x C x A)	210mm x 580mm x 400mm
Eletrodo utilizado	1,60mm a 4,00mm
Tensão de alimentação	380V Trif. (+ou- 15%) 50/60 Hz
Grau de Proteção	IP21S
Fator de potencia	0,93
Classe de isolamento	F
Consumo kVA	5,7

ITENS OPCIONAIS

REGULADOR ARGÔNIO
HARRIS 801 B - 50L COM
ECONOMIZADOR DE GÁS



TOCHA TIG 18
REFRIGERADA - 3 MTS.



TOCHA TIG 26 SECA
3,5MTS



UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO
E TROLLEY CARRINHO
DE TRANSPORTE



PEDAL



ITENS INCLUSOS

CABO OBRA - 3M
GARRA LATÃO INJETADO



CABO PORTA
ELETRODO 3M



CARACTERÍSTICAS

- Placas eletrônicas em SMD, produzidas por robô
- Abertura de arco por alta frequência (HF)
- Arc Force, estabiliza a corrente e não deixa grudar o eletrodo.
- 2T/4T (para automação)
- Pós vazão de gás
- Rampa de descida
- Amperímetro digital
- Sensor térmico (proteção contra superaquecimento)
- Pode ser equipada com unidade de refrigeração da tocha
- Pode ser equipada com pedal
- V.R.D. Dispositivo Redutor de Voltagem: Garante que a tensão em circuito aberto seja reduzida para um fator de segurança (abaixo de 32V), proporcionando maior proteção aos operadores em relação a choques elétricos

ECONOMIA
DE ENERGIA

INVERSORAS

TIG DC

ELETRODO MMA

HF
TIG COM
ALTA FREQUÊNCIA

TIG COM
ALTA FREQUÊNCIA

PÓS VAZÃO GÁS

PÓS VAZÃO GÁS

2T/4T TOQUES

2T/4T TOQUES

RAMPA DESCIDA

RAMPA DESCIDA

ANTI COLAGEM
DE ELETRODOS

ANTI COLAGEM
DE ELETRODOS

REFRIGERADAS

REFRIGERADAS

EXTENSÃO INDICADA

- 4 X 2.5MM ATÉ 10 METROS
- 4 X 4.0MM DE ATÉ 30 METROS