

INVERSORA TIG 300 DC

380V TRIF. - Cód. 4254



DADOS TÉCNICOS

Peso	18,7 kg
Faixa de regulagem	10 a 300Amp
Fator de trabalho	300 Amp. a 60% ou 232 Amp. a 100%
Eletrodo recomendado	1,60mm a 4,00mm
Dimensões (L x C x A)	220mm x 570mm x 400mm
Tensão de alimentação	380V Trifásico (+/- 15%) 50/60 Hz
Fator de potência	0,93
Consumo	6,7 kVA
Grau de Proteção	IP 21S

ITENS OPCIONAIS

REGULADOR DE VAZÃO
ARGÔNIO E MISTURAS



TOCHA TIG 26
3,5M
CÓDIGO 7445



TOCHA TIG 18 REFRIGERADA -
3,5 OU 5M
CÓDIGO 7457 E 9278



UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO
E TROLLEY CARRINHO
DE TRANSPORTE




ITENS INCLUSOS

CABO OBRA - 3M
GARRA LATÃO INJETADO



CABO PORTA
ELETRODO - 3M



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

CARACTERÍSTICAS

- Placas produzidas por robô, em SMD;
- TIG DC com abertura de arco por HF (alta frequência) e eletrodo revestido (MMA);
- Arc Force: facilita a abertura do arco sem deixar o eletrodo colar na peça;
- Função 2T/4T toques do gatilho;
- Rampa de descida;
- Pós vazão de gás;
- Ajuste fino da corrente;
- Amperímetro digital;
- Sensor térmico (proteção contra superaquecimento);
- Possibilita uso com unidade de refrigeração para tocha.



ECONOMIA
DE ENERGIA

TIG DC

ELETRODO MMA




TIG COM
ALTA FREQUÊNCIA



PÓS VAZÃO GÁS



2T/4T TOQUES



RAMPA DESCIDA



REFRIGERADAS

ARC
FORCE

EXTENSÃO INDICADA

- 4 X 2,5MM ATÉ 10 METROS
- 4 X 4,00MM DE 10 A 20 METROS