INVERSORA
TIG 200
BIVOLT

110/220 V – MONOFÁSICO - CÓD. 8512

DADOS TÉCNICOS

Peso	**11,6 kg**
Faixa de regulagem (Amp/Volt)	**10 a 180 Amp.**
Fator de trabalho (Amp)	**180 Amp. a 60% / 139 Amp. a 100% (220 V)** **160 Amp. a 60% / 123 Amp. a 100% (110 V)**
Eletrodo recomendado	**1,60 até 3,25 mm**
Dimensões (L x C x A)	**210mm x 450mm x 370mm**
Tensão de alimentação	**110/220 V (+/- 10%) 60 Hz**
Fator de potência	**0,93**
Consumo	**3,9 kVA**
Grau de proteção	**IP 21S**

ITENS OPCIONAIS

REGULADOR DE VAZÃO ARGÔNIO E MISTURAS

TOCHA TIG 26 3,5MT

ITENS INCLUSOS

CABO OBRA 3M GARRA AÇO

CABO PORTA ELETRODO 3M

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para serviços leves;
- Placas produzidas por robô, em SMD;
- TIG DC com abertura de arco por HF (alta frequência) e eletrodo revestido (MMA);
- Função 2T/4T toques do gatilho;
- Rampa de descida;
- Pós vazão de gás;
- Ajuste fino da corrente;
- Amperímetro digital;
- Sensor térmico (proteção contra superaquecimento).

EXTENSÃO INDICADA

- 3 X 4,00 MM ATÉ 10 METROS
- 3 X 6,00 MM DE 10 ATÉ 20 METROS