

INVERSORA

TIG WSME 500 P

AC/DC DIGITAL

220V/380V/440V TRIF. - **CÓD. 6938**



DADOS TÉCNICOS

Peso	100 kg
Faixa de regulação (Amp)	20A/10,8V a 500A/30V
Fator de trabalho	387 Amp. a 100% ou 500 Amp. a 60%
Dimensões (L x C x A)	440mm x 1080mm x 960mm
Tensão de alimentação	220V/380V/440V Trif (+/- 15%)
Fator de potência	0,93
Consumo	18,8 kVA
Grau de proteção	IP 21S

ITENS OPCIONAIS

REGULADOR DE VAZÃO
ARGÔNIO E MISTURAS



TOCHA TIG REFRIGERADA
XCT 400W 3,5M
CÓDIGO 7773



PEDAL



ITENS INCLUSOS

CABO OBRA - 3M
GARRA LATÃO INJETADO



CABO PORTA
ELETRODO - 3M



CARACTERÍSTICAS

- Possibilita soldagem de alumínio (AC) e Aço Inox (DC) e demais ligas;
- Placas produzidas por robô, em SMD;
- TIG AC e DC com abertura de arco por HF (alta frequência) eletrodo revestido (MMA);
- Função 2T/4T Toques do gatilho;
- Rampa de descida;
- Pré (0 a 10s) e pós (0 a 50s) vazão de gás;
- Corrente inicial e final de soldagem;
- Arco pulsado com ajuste de frequência (até 200Hz), altura e largura de pulso;
- Função balanço para limpeza e quebra de óxido em soldagens de alumínio;
- Arc Force: facilita a abertura do arco sem deixar o eletrodo colar na peça;
- Ajuste de frequência em AC;
- Ajuste fino da corrente;
- Amperímetro Digital
- Sensor Térmico (proteção contra superaquecimento);
- Suporte para acionamento remoto (pedal ou gatilho com controle de corrente);
- Unidade de refrigeração integrada.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

500

AMPERÍMETRO
DIGITAL

ECONOMIA
DE ENERGIA

INVERSORAS

AC/DC

MMA

PRÉ / PÓS VAZÃO GÁS

FUNÇÃO LIMPEZA

AC ALUMÍNIO

REFRIGERADAS

RAMPA
SUBIDA/DESCIDA

TIG PULSADA

SERV.
PESADOS
INOX | ALUM.

REFRIGERADAS

EXTENSÃO INDICADA

- 4 X 6,00MM ATÉ 10 METROS
- 4 X 10,00 DE 10 ATÉ 20 METROS