

INVERSORA TIG 200 BIVOLT

110/220 V - MONOFÁSICO
- **CÓD. 8512**



DADOS TÉCNICOS

Peso	11,6 kg
Faixa de regulação (Amp/Volt)	10 a 180 Amp.
Fator de trabalho (Amp)	180 Amp. a 60% / 139 Amp. a 100% (220 V) 160 Amp. a 60% / 123 Amp. a 100% (110 V)
Eletrodo recomendado	1,60 até 3,25 mm
Dimensões (L x C x A)	210mm x 450mm x 370mm
Tensão de alimentação	110/220 V (+/- 10%) 60 Hz
Fator de potência	0,93
Consumo	3,9 kVA
Grau de proteção	IP 21S

ITENS OPCIONAIS

REGULADOR DE VAZÃO
ARGÔNIO E MISTURAS



TOCHA TIG 26
3,5MT



ITENS INCLUSOS

CABO OBRA
3M GARRA AÇO



CABO PORTA
ELETRODO 3M



CARACTERÍSTICAS

- Ideal para serviços leves;
- Placas produzidas por robô, em SMD;
- TIG DC com abertura de arco por HF (alta frequência) e eletrodo revestido (MMA);
- Função 2T/4T toques do gatilho;
- Rampa de descida;
- Pós vazão de gás;
- Ajuste fino da corrente;
- Amperímetro digital;
- Sensor térmico (proteção contra superaquecimento).

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

200

AMPERÍMETRO
DIGITAL

ECONOMIA
DE ENERGIA

INVERSORAS

TIG DC

ELETRODO MMA

PORTÁTIL

HF
TIG COM
ALTA FREQUÊNCIA

PÓS VAZÃO GÁS

2T/4T TOQUES

RAMPA DESCIDA

EXTENSÃO INDICADA

- 3 X 4,00 MM ATÉ 10 METROS
- 3 X 6,00 MM DE 10 ATÉ 20 METROS