

INVERSORA MULTIPROCESSO

MIG 400 C

MIG 400 C REFRIGERADA

220V / 380V / 440V TRIF. - **CÓD. 8720**UNID. DE REFRIGERAÇÃO - **CÓD. 7976**CARRINHO - **CÓD. 7441**OPCIONAL UNIDADE
DE REFRIGERAÇÃOOPCIONAL
CARRINHO PREMIUM

DADOS TÉCNICOS

Peso máquina	37,5 kg
Peso cabeçote	25 kg
Faixa de regulação (Amp)	50 a 400 Amp.
Faixa ajuste de tensão (V)	17 a 34V
Fator de trabalho (Amp)	400 Amp. a 60% 310 Amp. a 100%
Eletrodo recomendado	1,6mm a 5,00mm
Diâmetro do arame recomendado	0,80mm / 1,00mm / 1,20mm
Dimensões máquina (L x C x A)	300mm x 700mm x 530mm
Dimensões cabeçote (L x C x A)	300mm x 690mm x 490mm
Tensão de alimentação	220V/380V/440V Trif (+/- 15%)
Fator de potência	0,93
Consumo	17 kVA
Grau de proteção	IP 21S

CARACTERÍSTICAS

- Multiprocesso MIG/MAG, TIG DC sem HF e MMA;
- Placas produzidas por robô, em SMD;
- Ajuste fino de corrente e tensão;
- Ajuste eletrônico de indutância: diminui a incidência de respingos;
- Alimentador de arame com 4 roldanas engrenadas;
- Cabeçote externo para deslocamento facilitado;
- Plastic Case para proteção do rolo de arame;
- Função 2T/4T toques do gatilho;
- Avanço manual do arame;
- Função teste do gás;
- Função preenchimento de cratera;
- Permite ajuste mesmo com arco aberto;
- Amperímetro e voltímetro digital;
- V.R.D Dispositivo Redutor de Voltagem: Garante que a tensão em circuito aberto seja reduzida para um fator de segurança (abaixo de 32V), proporcionando maior proteção aos operadores em relação a choques elétricos;
- Sensor térmico (proteção contra superaquecimento);
- Cabeçote com voltímetro/Amperímetro.

ITENS OPCIONAIS

REGULADOR DE VAZÃO
ARGÔNIO E MISTURASTOCHA MIG 7G 3 OU 5M
CÓDIGO 7168 E 9016TOCHA TIG 26V
CÓDIGO 7377ALONGAMENTO DOS CABOS ENTRE
FONTE E CABEÇOTE (ATÉ 20 METROS)PLACAS
ELETRÔNICAS
ISOLADAS
COM VERNIZ

ITENS INCLUSOS

CABO OBRA - 3M
GARRA LATÃO INJETADOCABO PORTA
ELETRODO - 3MCABEÇOTE + CABOS
ALONGADORES 5MPLACAS EM SMD,
PRODUZIDAS
POR ROBÔ

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

EXTENSÃO INDICADA

- 4 X 6,00MM ATÉ 10 METROS
- 4 X 10,00MM DE 10 ATÉ 20 METROS

*A garantia de 2 anos vale para máquinas com placas eletrônicas isoladas, sendo total no primeiro ano e apenas para peças no segundo ano. Custos de mão de obra não estão inclusos.

ALTO FATOR
400 Amp. a 60%
TRABALHO

400

AMPERÍMETRO
DIGITAL

BURN BACK

ECONOMIA
DE ENERGIA

INVERSORAS

MIG
TIG
MMA

MULTIPROCESSO

V/A / PREENCHIMENTO
CORRENTE CRATERAINDUTÂNCIA/
POUCO RESPINGOAJUSTE FINO
CORRENTE

2T/4T TOQUES

SENSOR
TÉRMICO

V.R.D

04 ROLDANAS
ENGRENADAS